



## Полуприцеп бортовой Bonum 914295-02 2024



**Цена: 2 750 000**

**Место нахождения: Воронежская обл., Рамонский р-н**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 221/24-BPH

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

### **Комплектация и технические характеристики:**

- Индивидуальные крылья с кронштейнами - 8 шт.
- Брызговики на колёсах первой и четвёртой осей
- Бак для воды с краном и дозатором под жидкое мыло - 1 шт.
- Инструментальный ящик с механизмом запираения на ключ - 1 шт.
- Два противооткатных упора

### **Конструкция полуприцепа:**

- Сварная рама усиленной конструкции из двух лонжеронов двутаврового сечения, соединённых поперечными балками
- Опорное устройство двухскоростное с ручным односторонним приводом
- Две буксировочные петли в задней части рамы
- Заднее защитное устройство

### **Кузов:**

- Кузов с выгрузкой на левую и правую стороны
- Откидные боковые борта с верхней навеской
- Толщина профиля борта - 1,5 мм
- Запорная фурнитура бортов
- Каждый борт открывается отдельно и фиксируется в открытом положении
- Резиновая полоса в верхней части откидных бортов (для защиты петель навески от атмосферных осадков)
- Ступеньки на задней стенке кузова для обслуживания полога
- Ступеньки на передней стенке внутри кузова для доступа внутрь
- Жёсткие стяжки внутри кузова, для сохранения геометрии кузова
- Резиновые уплотнители по внутреннему периметру бортов для предотвращения просыпания груза.

### **Подвеска:**

- Количество осей 3+1 оси
  - Производитель осей HJ или аналог
  - Тип тормозов Дисковые
  - Тормозная система Пневматическая
-

- 
- Межосевое расстояние 1310 (стандарт)
  - Механизм подъема оси Есть 1,4 - я ось

**Тормозная система:**

- Пневматическая двухконтурная тормозная система с ABS.

**Электрооборудование:**

- Электрооборудование

**Полог и система крепления:**

- Полог из пвх плотностью 630-680 гр./м2
  - Направление разматывания тента на правую сторону
  - Свес полога с каждой стороны 40 см
  - Фиксация полога с помощью стяжных ремней и трещоток на стойках кузова
  - Сматывающее устройство полога из алюминиевого профиля с вращающейся ручкой
  - Площадка полога в передней части кузова
  
  - Дуги полога «домиком» на каждой паре стоек кузова, центральные продольные вставки-трубы между дугами алюминиевые, быстросъемные.
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>