



Полуприцеп-цистерна битумная Foxtank 877721 2023



Цена: 3 600 000

Место нахождения: Киров

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 646/23-КИР

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

-
- Высота ССУ 1150мм
 - Тягач 4х2

Конструкция

- Предназначение Перевозка и временное хранение битума
- Тип конструкции Самонесущая на подкатной тележке.
- Объем 32м3
- Количество отсеков (стандарт) 1 шт.
- Экологический короб Вокруг заливного люка
- Модель корпуса Круглое сечение
- Материал корпуса Сталь 09Г2С
- Толщина стенки сосуда 4 мм
- Подкатная тележка Двутаврового сечения

Оборудование цистерны

- Верхний налив
 - Люк (заливная горловина) ДУ 500, тип "битумный».
 - Открывание по направлению движения автопоезда.
 - Закрываются крышками на шарнирах и блокируются посредством откидных болтов и гаек барашками.
 - Дыхательный клапан на каждый отсек (L1.5BN).
 - Система слива Гравитационный общий слив
 - Диаметр слива 100мм
 - Расположение слива Сзади
 - Запорная арматура Донный клапан ТН.
 - Ручное управление справа.
 - Дублирующий кран (внешний слив)
 - Шаровый кран битумный с ручным управлением
 - Опорные лапы ТУ завода
 - Шкворень ТУ завода
-

-
- Пенал Алюм. Квадратный пенал (экструдированный профиль) - 1шт. 4м с правой стороны
 - Сливные рукава 4м. - 1 шт.
 - Тип БРС сливного рукава Тип С - тип С
 - Заднее защитное устройство Бампер, кронштейны боковой защиты соответствуют требованиям ГОСТа Р 50913-96.
 - Расположение бампера - верхнее.

Площадка обслуживания

- Рабочая площадка Вокруг горловины
- Поручни Алюминиевые, складываемые с правой стороны
- Лестница Из нержавеющей сплава со ступенями, исключающими скольжение для доступа на рабочую площадку, сзади справа по ходу.

Электрооборудование

- Электрооборудование Atlanta-LED/TU завода гибрид 24В (класс 3 ADR)
- Одна 15-ти-клеммовая розетки
- Розетка ABS
- Жгуты проводов для подключения элементов системы освещения и сигнализации
- Два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней
- Указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака
- Два фонаря полного габарита на гибкой основе
- Два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, входят в состав задних комбинированных фонарей.

Осевые агрегаты

- Оси FOX/PMD
 - Количество осей 4шт. Первая, вторая ось подъемная с кнопки на панели электрики
 - Межосевое расстояние 1370мм
 - Максимальная тех. нагрузка на ось 9 тонн
 - Тормозные механизмы Барабан
 - Тормозная система Двухконтурная пневматическая тормозная система конфигурации с TEBS
-

-
- Стояночный тормоз Энергоаккумуляторы на 2 оси
 - Колеса Cordiant/Тyrex/Triangle/ТУ завода 385/65 R22.5 на стальных дисках (8 колес + 1 запасное)
 - Крылья Индивидуальные из ПВХ (8 шт.) с брызговиками (2шт.)

Окраска

- Окраска наружной обшивки
- Черный RAL 9005
- Наружные донышки Черный RAL 9005
- Окраска рамы Предварительная дробеструйная обработка с последующей эпоксидным грунтом и окрашиванием полиуретановой эмалью. Цвет черный

Термическая изоляция

- Материал утеплителя Isover фольгированный.
 - Толщина утеплителя 200мм
 - Наружная обшивка Оцинкованная сталь с порошковым покрытием (PURAL)
 - Наружные донышки Торосферические, пластиковые
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>