



Полуприцеп контейнеровоз Тонар 9989 2023



Цена: 2 700 000

Место нахождения: Московская обл, г. Ивантеевка

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 710/23-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
47600
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:
 - на первую ось 9 000
 - на вторую ось 9 000
 - на третью ось 9 000
 - на четвертую ось 9 000
- Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН-11 380
- Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм 1 100- 1 200

Технические характеристики контейнера для сыпучих грузов (Система BDF):

- Объем 62,5 (65) м. куб. (30 евро паллет)
- Внутренние размеры:
 - Длина, м 2,50
 - Ширина, м 2,50
 - Высота, м 2,00
 - Погрузочная высота, м 3.20 · Трап для обслуживания тента с двумя лестницами и поручнями
- Откидные борта с двух сторон, на верхней навеске, открываются отдельно, оборудованы резиновым уплотнителем, шт - 12 (6*2)
- Задний борт - распашные ворота с шиберами, оборудованы резиновым уплотнителем, шт-2
- Высота открывного борта, мм - 600
- Вес, кг- 7 700

Рама:

- Лонжероны двутаврового сечения
- Повышенной прочности
- Процесс сварки происходит сварочными тракторами и роботами

Шасси:

-
- 4-осное
 - Оси Тонар
 - Максимальная масса, приходящаяся на заднюю тележку, кг -технически допустимая- 36 000
 - Межосевое расстояние 1 310мм (разрешенная нагрузка на ось, согласно Правил перевозки грузов автомобильным транспортом № 2200 от 21.12.20г. - 7 500кг)
 - Пневматическая подвеска
 - Подъёмная первая и четвертая ось (в базовой комплектации), с возможностью взвешивания на коротких 12м весах
 - Сцепной шкворень 2 дюйма
 - Ступичный узел - закрытый блок подшипник, межсервисный интервал 120 000км
 - Задний противоподкатный брус: стальной, откидной

Тормозная система:

- Тормозная система - дисковая ABS

Электросистема:

- 24В
- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- освещение номерного знака
- габаритные огни
- щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS

Пневмосистема:

- Подвеска интегрального типа, пневмоподвеска с ручным краном подъёма опускания

Окраска:

- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку
 - Два слоя грунта
-

- Краска: двухкомпонентная

Колеса:

- Ошиновка односкатная
- Диски: 11,75 x 22,5
- Количество колёс: 8+1 запасное, 385*65*22,5

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>