



Полуприцеп контейнеровоз Тонар 9989 2023



Цена: 2 500 000

Место нахождения: Краснодар

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 77/24-КРС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Объем 92 м. куб. (33 евро паллета).
- Тент 650-750 гр/м2.
- Закладные под коники 100100мм, сталь ОЭГ2С, шт (42)8`
- Коники шт 8
- Обрешётка металлическая
- Пол металлический лист
- Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 47 600
- Технически допустимая максимальная масса. приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси. кг
 - на первую ось 9 000
 - на вторую ось 9 000
 - на третью ось 9 000
 - на четвертую ось 9 000
- Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-цепное устройство 11 380
- Высота ССУ (седельно-цепного устройства). мм 1100-1200

Габариты:

- Длина. мм 13600
- Ширина. мм 2550
- Высота. мм 4 000
- Высота внутренняя, мм 2650

Рама:

- Лонжероны двутаврового сечения
- Повышенной прочности
- Процесс сварки происходит сварочными тракторами и роботами

Шасси:

- 4-осное
-

-
- Оси Тонар-9042
 - Максимальная масса, приходящаяся на заднюю тележку, технически допустимая - 36 000 кг
 - Межосевое расстояние 1 310 мм (разрешенная нагрузка на ось, согласно Правил перевозки грузов автомобильным транспортом № 2200 от 21.12.20г. - 7 500кг)
 - Пневматическая подвеска
 - Подъёмная первая и четвертая ось
 - Ступичный узел - закрытый блок подшипник
 - Сцепной шкворень 2 дюйма,
 - Задний противовоподкатный брус: стальной, откидной

Тормозная система:

- Дисковые тормоза
- Рабочая тормозная система - с двухпроводным пневматическим приводом
- конфигурации 25/2М действующей на тормозные механизмы:
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления
- Аварийная тормозная система - механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.
- Соответствует требованиям ECE.

Энергосистема:

- 24В
- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- освещение номерного знака
- габаритные огни
- щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS

Пневмосистема:

- Ручной механический кран управления поднятия/опускания

Колеса:

-
- Диски: 11.75 x 22.5
 - Ошиновка односкатная
 - Количество колёс: 8+1 запасное. 385*65*22.5

Прочее оборудование

- Надежная конструкция крыльев
 - Противооткатные упоры: пластиковые. 160 мм. 2шт
 - Корзина под два запасных колеса
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>