



Полуприцеп контейнеровоз Тонар 9989 2023



Цена: 2 600 000

Место нахождения: Нижегородская обл., г. Дзержинск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 888/23-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Внутренние размеры

- Объем 62,5 (65) м3 (30 евро паллет)
- Длина 12,5 м
- Ширина 2,5 м
- Высота 2,0 м
- Погрузочная высота 3,2 м
- Толщина пола 2,7 мм
- Толщина борта 1,7 мм
- Петли для крепления груза, шт 4
- Тент, шт 1
- Сматывающее устройство, шт 2
- Трап для обслуживания тента с двумя лестницами и поручнями
- Откидные борта с двух сторон, на верхней навеске, открываются отдельно, оборудованы резиновым уплотнителем, шт 12
- Задний борт – распашные ворота с шиберами, оборудованы резиновым уплотнителем, шт 2
- Высота открывного борта, мм 600

Масса, кг

- Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 47 600
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг
 - на первую ось 9 000
 - на вторую ось 9 000
 - на третью ось 9 000
 - на четвертую ось 9 000
- Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН 11 380
- Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм 1 100 - 1 200
- Вес, в базовой комплектации, кг 7 700

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения
- Повышенной прочности
- Процесс сварки происходит сварочными тракторами и роботами.

Шасси

- 4-осное
- Оси Тонар-90 42
- Максимальная масса, приходящаяся на заднюю тележку, кг –технически допустимая – 36 000
- Межосевое расстояние 1 310мм (разрешенная нагрузка на ось, согласно Правил перевозки грузов автомобильным транспортом № 2200 от 21.12.20г. – 7 500кг)
- Пневматическая подвеска
- Подъемная первая и четвертая ось (в базовой комплектации), с возможностью взвешивания на коротких 12м весах;
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Ступичный узел – закрытый блок подшипник;
- Задний противоподкатный брус: стальной, откидной.

Тормозная система

- Тормозная система – дисковая ABS

Электросистема

- 24В
- Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- Освещение номерного знака
- Габаритные огни
- Щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS

Пневмосистема

- Подвеска интегрального типа, пневмоподвеска с ручным краном подъема опускания.

Окраска

-
- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку;
 - Два слоя грунта;
 - Антигравийная и антикоррозийная защита;
 - Краска: двухкомпонентная.

Колеса

- Диски: 11,75 x 22,5;
- Ошиновка односкатная;
- Количество колёс: 8+1 запасное, 385*65*22,5.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>