



Полуприцеп низкорамный Ozgul Trailer LW3 2023



Цена: 6 350 000

Место нахождения: Омск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 99/23-ОМС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

OZGUL TRAILER LW3 Низкорамный трал

Технические характеристики:

- Полная разрешенная масса по ПТС: 58.000 кг
- Нагрузка на седло тягача (номинальная): 12.000 кг
- Нагрузка на оси (номинальная): 36.000 кг
- Грузоподъемность (фактическая): 45.000 кг
- Нагрузка на седло тягача (фактическая): до 22.000 кг
- Грузоподъемность осей (фактическая): 36000 кг
- Собственный вес: 15500 кг +/- 5%
- Высота седла (в зависимости от тягача): 1250-1350 мм
- Ширина: (с уширителями): 2550 мм (3050)
- Длина рабочей платформы в нераздвинутом состоянии: 7300 мм
- Длина рабочей платформы в раздвинутом состоянии: 10300 мм
- Высота платформы в транспортном положении: 450 мм

Конструкция рамы:

- Одинарный профиль из стали СТ-52.7 и поперечные балки
- Платформа металлическая со вставками из дерева твердых пород.
- Кольца крепления с обеих сторон полуприцепа
- Количество колец (коушей): по 6 (всего 12) шт. по бокам платформы
- 2 механические двухскоростные опорные стойки GOS, грузоподъемность 2*24 тн
- Шкворень 2'' (3'' по запросу) на болтах; с возможностью замены
- Дополнительные механические опоры в задней части платформы – 2 шт.
- Приспособлен для переднего заезда.

Оси / Тормозная система:

- Оси 3 x 12 тонн марки OSMANKOÇ/CEYLAN
- Барабанные тормоза

-
- Тип осей:
 - 1 – подъёмная
 - 2 – фиксированная
 - 3 – поворотная
 - Клапан регулировки уровня пола
 - Двухканальная тормозная система Wabco, пневматическая
 - Стояночный тормоз
 - Автоматический регулятор тормозов
 - ABS/EBS «WABCO»

Электрика:

- 2x7 контактные разъемы или 1x15 пиновый разъем- 24V
- Фары в соответствии со стандартом SAE
- 2 задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака,
- Установочные провода для питания гидростанции, приводящей в действие гидравлику гусачной части.

Окраска

- акрил-полиуретановая двухкомпонентная эмаль для финишной покраски.
 - термическая обработка краски и сушка в камере с контролем температуры.
 - светоотражающие полосы.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>