



Полуприцеп-самосвал Bodex KIS 3WA1 2021



Цена: 4 000 000

Место нахождения: Воронежская обл., Новоусманский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 756/21-BPH

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Рама:

- Усиленная из микрелегированной стали QStE-690, состоит из двух сварных продольных

лонжеронов, соединенных между собой траверсами и балками

- Сцепное устройство – плита сцепки с 2” шкворнем JOST (Германия)

Шасси:

- Ошиновка односкатная
- Количество колес 7
- Шины 385/65 R22,5 Continental HTR-2
- Оси SAF с 9-и тонной нагрузкой на ось
- Дисковые тормоза
- Полные подкрылки DOMAR - 6 штук
- Задние с резиновыми грязеотражателями

Подвеска:

- Трехосная пневматическая производства SAF
- Техническая нагрузка на ось 9 тон
- Первая ось оснащена 2-х сторонним подъемным механизмом «WABCO» (Германия)
- Допустимая максимальная скорость 105 км/ч

Тормозная система:

- Двухпроводная пневматическая с дисковыми тормозами WABCO (Германия)
- Стояночный тормоз – пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси
- Антиблокировочная система тормозов EBS WABCO 4S/2M(Германия)

Кузов:

- Объем кузова – 35 куб.м.
- С фиксированными передним и боковыми бортами
- На внешней стороне переднего борта помост со ступеньками
- Материал кузова: борта - алюминиевые профили производства Fudickar Metal
- Кузов установлен на раме и фиксируется в транспортном положении
- Задний борт наклонный с верхней осью вращения, на двух шарнирах, с резиновым уплотнителем
- Привод замка заднего борта механический
- Кузов оснащен сдвижным тентом

Гидроцилиндр:

- 5-секционный
- 7 метровый
- Телескопический гидроцилиндр Binotto с верхним креплением грузоподъемностью до 40 тонн, обеспечивающий угол разгрузки до 45°

Другое оборудование:

- Заднее защитное устройство (противоподкатный брус, складной) и боковое защитное устройство соответствуют ГОСТ Р 41.58-2001 (Правила ЕЭК ООН №58)
- 2 клина с креплением (противооткатные башмаки)
- Замок HI-FIX
- Манометр

Дополнительное оснащение:

- Вся металлическая фурнитура произведена фирмами Tosi и Sirit (Италия)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>