



Полуприцеп-самосвал Bodex KIS 4WA1 2022



Цена: 5 300 000

Место нахождения: Воронежская обл., Новоусманский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 159/22-BPH

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Габаритные размеры:

- Внешние габаритные размеры
- Длина – ок.11000 мм
- Погрузочная высота – 3200 мм

-
- Ширина – 2550 мм

Внутренние размеры кузова:

- Длина – 9500 мм
- Высота – 1700 мм
- Ширина – 2480 мм
- Собственный вес около 7 500 кг.+/- 3%

Рама:

- Усиленная из микролегированной стали QStE- 690
- Состоит из двух сварных продольных лонжеронов, соединенных между собой траверсами и балками
- Сцепное устройство – плита сцепки с 2” шкворнем JOST (Германия)

Шасси:

- Ошиновка односкатная
- Количество колес 9
- Шины 385/65 R22,5
- Оси SAF с 9-и тонной нагрузкой на ось
- Полные подкрылки DOMAR - 8 штук, задние с резиновыми грязеотражателями

Подвеска:

- Четырехосная пневматическая производства SAF,
- Техническая нагрузка на ось 9 тон
- Первая и вторая ось оснащена 2-х сторонним подъемным механизмом Wabco

Тормозная система:

- Двухпроводная
- Пневматическая с тормозными механизмами дискового типа
- Стояночный тормоз – пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси
- Антиблокировочная система тормозов EBS WABCO 4S/2M(Германия)

Кузов:

- С фиксированными передним и боковыми бортами
- На внешней стороне переднего борта помост со ступеньками
- Передний борт – прямой/косой
- Материал кузова: борта - алюминиевые профили HB 34 производства Fudickar Metal ширина 200/350 мм, толщина 3,2мм
- Днище – алюминий, толщина 7 мм, последние 3 метра кузова 8 мм
- Кузов установлен на раме и фиксируется в транспортном положении
- Задний борт наклонный с верхней осью вращения на двух шарнирах с резиновым уплотнителем
- Привод замка заднего борта механический
- Кузов оснащен сдвижным тентом

Гидроцилиндр:

- 5-секционный
- 7 метровый телескопический гидроцилиндр Binotto с верхним креплением
- Грузоподъемность до 45 тонн
- Обеспечивает угол разгрузки до 45°

Другое оборудование:

- Заднее защитное устройство (противоподкатный брус, складной)
 - Боковое защитное устройство
 - 2 клина с креплением (противооткатные башмаки)
 - Замок HI-FIX
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>