



Полуприцеп-самосвал Grunwald 9453-0000010-50 2023



Цена: 2 390 000

Место нахождения: Московская обл., г. Химки

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 319/24-ЧЕЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

-
- Допустимая полная масса, кг 38 000
 - Собственная масса, кг 9 000
 - Нагрузка на осевой агрегат, кг 27 000
 - Нагрузка на ССУ, кг 11 000
 - Высота ССУ, мм 1 220

Конструкция шасси

- Сварная рама, полки лонжеронов выполнены из сплошной катаной полосы.
- Два положения шкворня.
- Алюминиевая рабочая площадка.
- Механическое двухскоростное опорное устройство.
- Складной задний противоподкатный брус для работы с асфальтоукладчиком в соответствии с Правилами
- ЕЭК ООН.

Конструкция кузова

- Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe".
- Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.
- Боковые стенки кузова являются цельногнутыми деталями сложного сечения толщиной 6 мм, основание
- кузова толщиной 8 мм.
- Задний борт откидной.
- Запорные механизмы заднего борта открываются автоматически при 2 градусах подъема кузова.
- Гидравлическая система
- Гидроцилиндр Binotto

Осевой агрегат

- 3 оси в усиленном исполнении – BPW ALO Heavy Duty, грузоподъемностью 9 000/10 000 кг каждая.
- Пневматическая подвеска.
- Первая ось подъемная.

Тормозная система

-
- Тормозные механизмы барабанного типа.
 - ABS SORL

Электрооборудование

- Два дополнительных фонаря заднего хода.
- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

Шины и диски

- Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное.

Лакокрасочное покрытие

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для суровых климатических условий.
- Цвет RAL 7004/7021/7024

Прочее оборудование

- Два держателя для запасных колес.
 - Лебедка для запасного колеса.
 - Противооткатные упоры.
 - Рукомойник с диспенсером.
 - Инструментальный ящик.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>