



Полуприцеп-самосвал Ozgul Trailer GA10 2022



Цена: 2 390 000

Место нахождения: Московская обл., г. Раменское

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 183/22-КЛТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Высота ССУ - 1250 +/- 30 мм
- Рама - сварная усиленная рама из конструкционной стали ST 52.3
- Допустимая полная масса по ПТС - 37000 кг
- Грузоподъемность техническая - 34000-36000 кг
- Собственная масса - 7800 - 8250 кг (зависит от модели)
- Габариты (длина, ширина, высота) - 1000*2550*3270
- Высота кузова по передней стенке - 1760 мм
- Межосевое расстояние - 1360 мм

Кузов полуприцепа самосвала

- Назначение кузова - для перевозки сыпучих грузов
- Объем кузова - 32 м3
- Форма кузова - полукруглый 'Half Pipe'
- Лоток для асфальтобетона - Есть, съемный
- Материал кузова - износостойкая сталь HARDOX 450 (Швеция)
- Задний борт - Откидной прилегающий борт
- Передний борт - прямой
- Толщина стенки - 4,5 мм
- Толщина днища - 5,5 мм
- Толщина борта - 4,5 мм
- Тип днища кузова - выгнутое, для усиления жесткости конструкции
- Усиление днища - поперечными гнутыми швеллерами
- Обработка перед окраской - дробеструйная обработка, антикоррозионная обработка
- Окраска - трехслойная окраска
- Тент - тент (ручное скручивание, крепление на резинках)
- Подъем кузова - гидроцилиндр пятиступенчатый (HIDROMAS, HYDROSIR), угол подъема 45 градусов
- Шкворень - 2 дюйма, марка OMS (Турция)

Шасси полуприцепа

- Оси полуприцепа - усиленные 3 оси Osman Кос/CEYLAN (Турция)
 - Номинальная нагрузка - на каждую ось 11 000 кг
 - Техническая нагрузка - на каждую ось 12 000 кг
 - Подвеска - пневматическая
 - Тип тормозов - барабанные тормоза
 - Подъемные оси - есть — 2 (передняя и третья)
 - Тип ABS - ABS 2S/2M, (Wabco)
 - Осей с ABS -1 ось с датчиками ABS (средняя)
 - Бампер - стальной, с возможностью поднимания
 - Опорное устройство - механическое, телескопическое GOS, грузоподъемность 48 тн (2*24 тн)
 - Панель подключения - Панель с розетками подключения к тягачу
 - Электрика - 2x7 контактные разъемы + 1x15 контактный разъем- 24V, фары в соответствии с стандартом SAE, 2 задних комбинированных светодиодных фонаря, выполняющих функции габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака, задний светодиодный фонарь, звуковой сигнал с датчиком «ровная поверхность»
 - Навесное оборудование полуприцепа
 - Рабочая площадка - стальная с поручнями и противоскользящими полами
 - Крылья - пластиковые с металлическим краем и усиленным креплением, для односкатной ошиновки
 - Брызговики - на крыльях
 - Лестницы - алюминиевая, на раме -1 штука
 - Панель «Длинное ТС» - 2 светоотражающие панели
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>