



Полуприцеп-самосвал РИАТ 924900 2023



Цена: 1 990 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1552/23-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

Масса, кг:

- Снаряженная - 8 700
- перевозимого груза - 29 800
- Полная - 38 500
- Нагрузка на ССУ - 11 500
- Нагрузка на тележку - 27 000
- Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм - 9 870x2550x3400
- Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм - 8 200x2300x1850
- Высота ССУ - 1150-1250
- Колея, мм - 2040
- Объем платформы, м³ - 33
- Материал рамы - \$700MC и \$500 MC
- Материал кузова - \$500 MC и \$700 MC;
- Резина - Кама 385/65 R22,5 NT101 на дисках ЧКПЗ, 6+1 шт.;
- Опорно-стояночное устройство - BPW 850 S;
- Шкворень с тарелкой в сборе - BPW или JOST 2";;
- Оси, пневмоподвеска полуприцепа - BPW HSFALM 9010
- Механизм подъёма оси - на 1-ой оси
- Тормозная система полуприцепа - ABS SORL 2S/2M

Конструкция платформы:

- Платформа выполнена в виде «Half-Pipe»
- Платформа из высокопрочной стали марки S500 MC
- Боковые борта толщиной - 5 мм
- Основание толщиной - 6 мм
- Запоры заднего борта открываются автоматически при подъеме платформы на 5°
- Съёмный задний лоток

-
- Максимальный угол подъема платформы - 48°

Оси и подвеска:

- Пневматическая подвеска, 3 оси 9 тонн в усиленном исполнении BPW
- Усиленные амортизаторы для тяжелых дорожных условий;
- Межосевое расстояние - 1 310 мм;
- Передняя ось подъемная.
- Автоматическое/Ручное опускание подъемной оси

Тормозная система:

- Барабанные тормозные механизмы - ABS SORL 2S/2M
- Система мониторинга осевых нагрузок - AXISLOAD
- Автоматическая регулировка тормозов;
- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов

Электрооборудование:

- Двухконтурная со светодиодной оптикой - ERMAX
 - Дополнительные фонари заднего хода
 - Двухпроводная система, рабочее напряжение - 24V BPW;
 - Два задних гибридных комбинированных фонаря - BPW;
 - Два фонаря полного габарита - BPW;
 - Два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем - BPW;
 - Шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;
 - Два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, установленных на задних фонарях.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>