




Полуприцеп-самосвал Schwarzmuller K-Serie 2023



Цена: 5 800 000

Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 391/23-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Шасси

- Стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700
- 3 оси по выбору покупателя – техническая нагрузка на ось до 9000 кг SAF с дисковыми тормозами
- Пневмоподвеска
- Стальные баки для воздуха
- Первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления
- Клапан поднятия и опускания платформы H-S
- Плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE
- Одна сбрасываемая опорная нога JOST
- Боковые отбойники соответствующие норме 73
- Задний стальной бампер соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы
- Доступные высоты седла 1200 мм

Тормозная система WABCO

- Соответствует требованиям ADR
- Антиблокировочная система EBS 2S/2M
- Розетки ISO11992
- **Электрические оборудование**
- 24 v в соответствии с ECE
- Задние фары комплексные:
- Свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)
- Свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)
- Освещение номерных знаков (LED)
- Габаритные диодные огни (LED)
- Боковое диодное освещение (LED)

-
- Светоотражающие таблички
 - Подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов

Колёса и шины

- Шины 385/65 R22,5 (6 шт.)

Надстройка / грузовой отсек

- Грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа
- Типа ENDUR-AL толщиной в 6 мм, со стандартной твёрдостью HB 110, боковые стенки изготовлены из
- Профилей широтой в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 3 мм
- Передняя стенка ПРЯМАЯ
- Лого SCHWARZMULLER на боковых стенках
- Лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя

Задний затвор

- Шарнирные петли держащие клапан / клапан-ворота
- Набор гидравлического подключения
- Тент с плотностью 680 г/м2 сворачивающийся набок
- Балка стягивающая борта

Покраска

- Все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке
 - Алюминиевые элементы химически очищены в процессе травления
 - Покраска производится в лакировочных камерах
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>