



Полуприцеп-самосвал Тонар 95892 2022



Цена: 1 500 000

Место нахождения: Воронеж

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 187/22-BPH

Техническое состояние:

Авто имеет следующие особенности: с левой стороны прицепа отсутствует средний и задний подкрылок колес; передний подкрылок лопнут и разломлен на много частей; корзина под запасные колеса без боковых планок; отсутствуют задние брызговики; отсутствует задний правый подкрылок колеса, 2 других правых сломаны, разломлены; вдоль кузова по всей длине, с обеих стороны следы царапин и ржавчины; следы ржавчины на переднем заднем бортах; следы замятия на заднем борту; отсутствует правый передний и 2 задних боковых габаритных фонаря; резина в плохом состоянии, одно колесо спущено; отсутствует тент сворачивающийся в рулон на бок, запасное колесо, противооткатные упоры – 2 шт., рукомойник, ящик для инструментов; на передний борт приварена металлическая площадка.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Объём кузова – 33 м3
- Масса перевозимого груза, не более – 28500 кг
- Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более – 9000 кг
- Полная масса полуприцепа (прицепа), не более – 37500 кг
- Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство) – 10500 кг
- Высота седла (седельно-сцепного устройства) – 1200 мм
- Габаритные размеры (д/ш/в) – 10350/2550/3500 мм

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения
- Сталь конструкционная низколегированная
- Повышенной прочности
- Толщина полок лонжеронов рамы 10 мм
- Сварка роботизированным комплексом

Шасси

- 3-осное
- Оси Тонар с барабанным тормозным механизмом
- Нагрузка на ось 13 тонн (технически допустимая)
- Межосевое расстояние 1 310 мм
- Подвеска рычажного типа
- Подъёмная первая ось
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Задний противоподкатный брус

Кузов

- Высокопрочные стали
- Толщина: дно - 5 мм, стенки - 4 мм
- Тент, сворачивающийся в рулон на бок, намотка с земли

Гидравлическая система

- Одноконтурная, гидроцилиндр Penta (Италия)
- Количество штоков – 5 шт.

Тормозная система

- Wabco
- Барабанные тормоза
- Рабочая тормозная система - с двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления
- Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс

Электросистема

- 24В
- Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями

поворота и отражателями света

- Освещение номерного знака
- Габаритные огни
- Щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS
- Дополнительный светодиодный прожектор освещения заднего пространства

Пневмосистема

- Wabco EBS (TEBS-E) с механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески

Колеса

- Шины - 385/65 R22.5 (нагрузка 5 тонн)
- Диски стальные
- Ошиновка односкатная
- Корзина под два запасных колеса

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>