БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Полуприцеп-самосвал Тонар 95892 2022

Цена: 1 350 000
Место нахождения: Воронеж

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 188/22-ВРН

Техническое состояние:
Авто имеет следующие особенности: отсутствуют с обоих сторон прицепа подкрылки колес, с правой стороны крепления для фиксации подкрылок срезаны; отсутствуют задние брызговики; задний усилитель (бампер) погнут; гидравлическое оборудование разукомплектовано, отсутствует деталь на сам цилиндр, розетки с правой стороны прицепа и деталь для подключения с прицепом; корзина для запасных колес с обоих сторон без боковых планок; крюк на заднем борту сломан; коррозия и ржавчина по кузову; отсутствует правый передний и 2 задних боковых габаритных фонаря; отсутствует фонарь для движения задним ходом; отсутствует тент сворачивающийся в рулон на бок, запасное колесо, противооткатные упоры и крепление для них 2- шт., рукомойник, ящик для инструментов, лопата и крепление для нее; на переднем борту видны следы сварки.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики
• Объём кузова – 33 м3
• Масса перевозимого груза, не более – 28500 кг
• Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более – 9000 кг
• Полная масса полуприцепа (прицепа), не более – 37500 кг
• Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство) – 10500 кг
• Высота седла (седельно-сцепного устройства) – 1200 мм
• Габаритные размеры (д/ш/в) – 10350/2550/3500 мм

Рама
• Лонжероны двутаврового сечения
• Сталь конструкционная низколегированная
• Повышенной прочности
• Толщина полок лонжеронов рамы 10 мм
• Сварка роботизированным комплексом

Шасси
• 3-осное
• Оси Тонар с барабанным тормозным механизмом
• Нагрузка на ось 13 тонн (технически допустимая)
• Межосевое расстояние 1 310 мм
• Подвеска рычажного типа
• Подъёмная первая ось
• Сцепной шкворень 2 дюйма
• Задний противоподкатный брус

Кузов
• Высокопрочные стали
• Толщина: дно - 5 мм, стенки - 4 мм
• Тент, сворачивающийся в рулон на бок, намотка с земли

Гидравлическая система
• Одноконтурная, гидроцилиндр Penta (Италия)
• Количество штоков – 5 шт.

Тормозная система
• Wabco
• Барабанные тормоза
• Рабочая тормозная система - с двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы
• Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления
• Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами

на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс

Электросистема
• 24В
• Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
• Освещение номерного знака
• Габаритные огни
• Щиты отражателей света
• 2 розетки и розетка ABS
• Дополнительный светодиодный прожектор освещения заднего пространства

Пневмосистема
• Wabco EBS (TEBS-E) с механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески

Колеса
• Шины - 385/65 R22.5 (нагрузка 5 тонн)
• Диски стальные
• Ошиновка односкатная
• Корзина под два запасных колеса