



Полуприцеп-самосвал Тонар 9595 2023



Цена: 2 700 000

Место нахождения: Аксай

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 437/23-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Масса перевозимого груза, не более, кг 28 680
- Масса снаряженного полуприцепа (прицепа) около, кг 7 900
- Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг 36 450
- Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг 9 650
- Нагрузка на заднюю колесную тележку, кг 26 800
- Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм 1150
- Длина 10 433
- Ширина 2550
- Высота 3032
- Объем грузового отсека, м3 30

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения
- Процесс сварки производится роботизированными комплексами

Шасси

- 4-осное

Оси Тонар

- Нагрузка на ось 6700 кг
- Пневматическая подвеска
- Подъёмные первая и вторая ось (в базовой комплектации)
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Задний противоподкатный брус: стальной, откидной

Кузов

- Кузов изготовлен из высокопрочных стали.
- Толщины: ■ стенки 4 мм ■ днище 5 мм
- Задний борт закреплён в верхней части, и закрывается автоматическими замками снизу

-
- Кузов оснащён стабилизаторами, предотвращающими поперечное смещение

Тормозная система

- Дисковые тормоза
- Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы;
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;
- Аварийная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

Гидравлическая система

- Одноконтурная
- 24В
- Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- Освещение номерного знака

Габаритные огни

- Щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS
- Подъёмные оси: 1-я и 2-я

Пневмосистема

- Последнего поколения с ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески

Окраска

- Два слоя грунта
- Краска: двухкомпонентная

Колеса

- Шины: 385/65 R22.5
 - Диски: 11,75 x 22,5
 - Ошиновка односкатная
 - Количество колёс: 8+1 запасное
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>