



## Полуприцеп-самосвал Wielton NW3A55PD 2023



**Цена: 6 000 000**  
**Место нахождения: Ростов-на-Дону**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

### **Шасси**

- Стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003
- 3 оси по выбору покупателя – техническая нагрузка на ось 9000 кг
- SAF с дисковыми тормозами
- Пневмоподвеска
- Стальные баки для воздуха
- Первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления
- Клапан поднятия и опускания платформы Н-С
- Плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE
- Одна сбрасываемая опорная нога SAF
- Боковые отбойники соответствующие норме 73
- Задний стальной бампер соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы
- Доступные высоты седла 1200 мм
- Антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Vehicle Stability – „RSP” или „RSS” или „TRS” - питание от розетки ISO11992

### **Электрические оборудование**

- 24 v в соответствии с ЕСЕ
- Задние фары комплексные:

- 
- Свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)
  - Свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)
  - Освещение номерных знаков (LED)
  - Габаритные диодные огни (LED)
  - Боковое диодное освещение (LED)
  - Светоотражающие таблички
  - Подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов

### **Надстройка / грузовой отсек**

- Грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа типа ENDUR-AL толщиной в 5 мм, со стандартной твёрдостью HB 110, боковые стенки изготовлены из профилей широтой в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 2,5 мм
- Передняя стенка наклонена под углом 20°
- Лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя
- Задний затвор
- Клапан-ворота симметричные (1/2 + 1/2) со ссыпными люками и двумя тягами крепления
- Вертикальный клапан с двумя тягами крепления
- Вертикальный клапан с ссыпным люком и двумя тягами крепления
- Шарнирные петли держащие клапан / клапан-ворота
- Набор гидравлического подключения
- Тент с плотностью 680 г/м2 сворачивающийся набок
- Балка стягивающая борта

### **Прочее оборудование**

- 2 клина с кремлением
- 6 полных крыльев, задние крылья с брызговиками
- Корзина на одно запасное колесо – 2 шт.
- Инструментальный ящик
- Бак для воды
- Манометр измерения давления в подушках

---

- Система спуска воздуха из подушек

- Датчик угла наклона

- Светоотражающие таблицы

---

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>