



Полуприцеп-самосвал Wielton NW3A55PD 2023



Цена: 6 600 000

Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 234/24-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Шасси

- Стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003
- 3 оси по выбору покупателя – техническая нагрузка на ось 9000 кг
- SAF с дисковыми тормозами
- Пневмоподвеска
- Стальные баки для воздуха
- Первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления
- Клапан поднятия и опускания платформы H-S
- Плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE
- Одна сбрасываемая опорная нога SAF
- Боковые отбойники соответствующие норме 73
- Задний стальной бампер соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы
- Доступные высоты седла 1200 мм
- Антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Vehicle Stability – „RSP” или „RSS” или „TRS” - питание от розетки ISO11992

Электрические оборудование

- 24 v в соответствии с ECE
- Задние фары комплексные:
- Свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)
- Свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)
- Освещение номерных знаков (LED)
- Габаритные диодные огни (LED)
- Боковое диодное освещение (LED)
- Светоотражающие таблички
- Подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов

Надстройка / грузовой отсек

- Грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа типа ENDUR-AL толщиной в 5 мм, со стандартной твёрдостью HB 110, боковые стенки изготовлены из профилей шириной в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 2,5 мм

- Передняя стенка наклонена под углом 20°

- Лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя

- Задний затвор

- Клапан-ворота симметричные (1/2 + 1/2) со ссыпными люками и двумя тягами крепления

- Вертикальный клапан с двумя тягами крепления

- Вертикальный клапан с ссыпным люком и двумя тягами крепления

- Шарнирные петли держащие клапан / клапан-ворота

- Набор гидравлического подключения

- Тент с плотностью 680 г/м2 сворачивающийся набор

- Балка стягивающая борта

Прочее оборудование

- 2 клина с креплением

- 6 полных крыльев, задние крылья с брызговиками

- Корзина на одно запасное колесо – 2 шт.

- Инструментальный ящик

- Бак для воды

- Манометр измерения давления в подушках

- Система спуска воздуха из подушек

- Датчик угла наклона

- Светоотражающие таблицы

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>