




## Полуприцеп-самосвал Wielton NW3A55SD 2023



**Цена: 6 700 000**

**Место нахождения: Ростов-на-Дону**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 194/23-РСТ

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## **Технические характеристики**

- Внешняя длина 11 160 мм
- Внутренняя длина в ½ высоты кузова 9 917 мм
- Длина пола для пользования 9 409 мм
- Внешняя ширина 2 550 мм
- Внешняя ширина в середине стены 2 460 мм
- Внутренняя ширина между верхними краями бортов 2 350 мм
- Внешняя высота до края бортов / под верх тента\* 3 775/3 945 мм
- Внутренняя высота 2 250 мм
- Колёсная колея\* 2 040 мм
- Расстояние: шип – вторая ось 6 810 мм
- Высота седла 1 200 мм
- Межосевое расстояние 1310 мм
- Задний свес 1418 мм
- Высота пола 1525 мм
- Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки)\* 10 170 мм
- Максимальный угол высыпки (разгрузки) 46°
- Шины 385/65 R22,5
- Нагрузка на ось 8 000 (tech. 9 000) кг
- Нагрузка на седло 12 000 (tech. 12 000) кг
- Кубатура 54,6

## **Шасси**

- Стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003
- 3 оси – техническая нагрузка на ось 9000 кг

## **JOST с дисковыми тормозами**

- Пневмоподвеска

- 
- Стальные баки для воздуха
  - Первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления
  - Клапан поднятия и опускания платформы H-S
  - Плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE
  - Одна сбрасываемая опорная нога SAF
  - Боковые отбойники соответствующие норме 73
  - Задний стальной бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы
  - Доступные высоты седла 1200 мм

### **Тормозная система WABCO**

- Соответствует требованиям ADR
- Антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Vehicle Stability – „RSP” или „RSS” или „TRS” - питание от розетки ISO11992

### **Электрические оборудование**

- 24 v в соответствии с ECE
- Задние фары комплексные:
- Свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)
- Свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)
- Освещение номерных знаков (LED)
- Габаритные диодные огни (LED)
- Боковое диодное освещение (LED)
- Светоотражающие таблички
- Подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов

### **Надстройка / грузовой отсек**

- Грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа типа ENDUR-AL толщиной в 5 мм, со стандартной твёрдостью HB 110, боковые стенки изготовлены из профилей шириной в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 2,5 мм
- Передняя стенка наклонена под углом 20°
- Лого Вельтон на боковых стенках

---

· Лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя

**Задний затвор**

- Клапан-ворота симметричные (1/2 + 1/2) со ссыпными люками и двумя тягами крепления
- Шарнирные петли, держащие клапан / клапан-ворота

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>