




Полуприцеп-самосвал Wielton NW3A55SD 2023



Цена: 6 000 000

Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Внешняя длина мм 11 160
- Внутренняя длина в $\frac{1}{2}$ высоты кузова мм 9 917
- Длина пола для пользования 9 409
- Внешняя ширина мм 2 550
- Внешняя ширина в середине стены мм 2 460
- Внутренняя ширина между верхними краями бортов 2 350
- Внешняя высота до края бортов / под верх тента мм 3 775/3 945
- Внутренняя высота мм 2 250
- Колёсная колея мм 2 040
- Расстояние: шип – вторая ось мм 6 810
- Высота седла мм 1 200
- Межосевое расстояние мм 1310
- Задний свес мм 1418
- Высота пола мм 1525
- Высота во время максимального угла выгрузки (разгрузки)* мм 10 170
- Максимальный угол выгрузки (разгрузки) ° 46
- Допустимая полная масса кг 36 000 (tech. 39 000)

-
- Собственный вес 1/ клапан / клапан-ворота кг 6500
 - Нагрузка на ось кг 8 000 (tech. 9 000)
 - Нагрузка на седло кг 12 000 (tech. 12 000)
 - Кубатура м3 54,6

Шасси

- Стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003
- 3 оси по выбору пакупателя – техническая нагрузка на ось 9000 кг
- JOST с дисковыми тормозами
- Пневмоподвеска
- Стальные баки для воздуха
- Первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления
- Клапан поднятия и опускания платформы H-S
- Плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE
- Одна сбрасываемая опорная нога SAF
- Боковые отбойники соответствующие норме 73
- Задний стальной бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы
- Доступные высоты седла 1200 мм

Тормозная система WABCO

- Соответствует требованиям ADR
- Антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Vehicle Stability – „RSP” или „RSS” или „TRS” - питание от розетки ISO11992

Электрические оборудование

- 24 v в соответствии с ECE
- Задние фары комплексные:
- Свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)
- Свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)
- Освещение номерных знаков (LED)
- Габаритные диодные огни (LED)

-
- Боковое диодное освещение (LED)
 - Светоотражающие таблички
 - Подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов

Надстройка / грузовой отсек

- Грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа типа ENDUR-AL толщиной в 5 мм, со стандартной твёрдостью HB 110, боковые стенки изготовлены из профилей шириной в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 2,5 мм
- Передняя стенка наклонена под углом 20°
- Лого Вельтон на боковых стенках
- Лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя

Задний затвор

- Клапан-ворота симметричные (1/2 + 1/2) со ссыпными люками и двумя тягами крепления
 - Шарнирные петли, держащие клапан / клапан-ворота
 - Гидроцилиндр с верхним креплением по выбору покупателя: Binotto®
 - Набор гидравлического подключения
 - Тент с плотностью 680 г/м2 сворачивающийся набок
 - Балка стягивающая борта
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>