БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Полуприцеп-самосвал Wielton NW3A55SD NW-3 2023

Цена: 6 700 000
Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 234/23-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические параметры:

· Внешняя длина, мм - 11 160

· Внутренняя длина в ½ высоты кузова, мм - 9 917

· Длина пола для пользования, мм - 9 409

· Внешняя ширина, мм - 2 550

· Внешняя ширина в середине стены, мм - 2 460

· Внутренняя ширина между верхними краями бортов, мм - 2 350

· Внешняя высота до края бортов / под верх тента, мм - 3 775/3 945

· Внутреняя высота, мм - 2 250

· Колёсная колея, мм - 2 040

· Расстояние: шип – вторая ось, мм - 6 810

· Высота седла, мм - 1 200

· Межосевое расстояние, мм – 1310

· Задний свес, мм – 1418

· Высота пола, мм – 1525

· Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки), мм - 10 170

· Максимальный угол высыпки (разгрузки), ° - 46

· Допустимая полная масса, кг - 36 000 (tech. 39 000)

· Собственный вес 1/ клапан / клапан-ворота, кг – 6 500

· Нагрузка на ось, кг - 8 000 (tech. 9 000)

· Нагрузка на седло, кг - 12 000 (tech. 12 000)

· Кубатура, м3 - 54,6

Шасси

· Стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003

· 3 оси – техническая нагрузка на ось 9000 кг

JOST с дисковыми тормозами

· Пневмоподвеска

· Стальные баки для воздуха

· Первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления

· Клапан поднятия и опускания платформы H-S

· Плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE

· Одна сбрасываемая опорная нога SAF

· Боковые отбойники, соответствующие норме 73

· Задний стальной бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы

· Доступные высоты седла - 1200 мм

· Тормозная система WABCO (соответствует требованиям ADR)

· Антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Vehicle Stability – „RSP” или „RSS” или „TRS” - питание от розетки ISO11992

Электрические оборудование

· 24 v в соответствии с ECE

· Задние фары комплексные:

· Свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)

· Свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)

· Освещение номерных знаков (LED)

· Габаритные диодные огни (LED)

· Боковое диодное освещение (LED)

· Светоотражающие таблички

· Подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов

Надстройка / грузовой отсек

· Грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа типа ENDUR-AL толщиной в 5 мм, со стандартной твёрдостью HB 110, боковые стенки изготовлены из профилей широтой в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 2,5 мм

· Передняя стенка наклонена под углом 20˚

· Лого Вельтон на боковых стенках

· Лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя

Задний затвор

· Клапан-ворота симметричные (1/2 + 1/2) со ссыпными люками и двумя тягами крепления

· Вертикальный клапан с двумя тягами крепления

· Вертикальный клапан с ссыпным люком и двумя тягами крепления

· Шарнирные петли, держащие клапан / клапан-ворота

· Гидроцилиндр с верхним креплением - Binotto®

· Набор гидравлического подключения

· Тент с плотностью 680 г/м^2 сворачивающийся набок

· Балка, стягивающая борта

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: https://baltlease.ru