



Полуприцеп-самосвал Wielton NW3A55SD NW-3 2023











Цена: 6 700 000

Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 236/23-PCT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические параметры:

- · Внешняя длина, мм 11 160
- · Внутренняя длина в ½ высоты кузова, мм 9 917
- · Длина пола для пользования, мм 9 409
- · Внешняя ширина, мм 2 550
- · Внешняя ширина в середине стены, мм 2 460
- · Внутренняя ширина между верхними краями бортов, мм 2 350
- · Внешняя высота до края бортов / под верх тента, мм 3 775/3 945
- Внутреняя высота, мм 2 250
- · Колёсная колея, мм 2 040
- Расстояние: шип вторая ось, мм 6 810
- · Высота седла, мм 1 200
- Межосевое расстояние, мм 1310
- · Задний свес, мм 1418
- · Высота пола, мм 1525
- · Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки), мм 10 170
- · Максимальный угол высыпки (разгрузки), ° 46
- · Допустимая полная масса, кг 36 000 (tech. 39 000)
- · Собственный вес 1/ клапан / клапан-ворота, кг 6 500
- · Нагрузка на ось, кг 8 000 (tech. 9 000)
- · Нагрузка на седло, кг 12 000 (tech. 12 000)
- · Кубатура, м3 54,6

Шасси

- · Стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности \$700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003
- · 3 оси техническая нагрузка на ось 9000 кг

JOST с дисковыми тормозами

- Пневмоподвеска
- · Стальные баки для воздуха
- · Первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления
- · Клапан поднятия и опускания платформы H-S
- · Плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE
- · Одна сбрасываемая опорная нога SAF
- · Боковые отбойники, соответствующие норме 73
- · Задний стальной бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы
- Доступные высоты седла 1200 мм
- · Тормозная система WABCO (соответствует требованиям ADR)
- · Антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Vehicle Stability "RSP" или "RSS" или "TRS" - питание от розетки ISO11992

Электрические оборудование

- · 24 v в соответствии с ЕСЕ
- Задние фары комплексные:
- · Свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)
- · Свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)
- · Освещение номерных знаков (LED)
- · Габаритные диодные огни (LED)
- · Боковое диодное освещение (LED)
- · Светоотражающие таблички
- · Подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов

Надстройка / грузовой отсек

- \cdot Грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа типа ENDUR-AL толщиной в 5 мм, со стандартной твёрдостью НВ 110, боковые стенки изготовлены из профилей широтой в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 2,5 мм
- · Передняя стенка наклонена под углом 20°

- Лого Вельтон на боковых стенках
- · Лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя

Задний затвор

- · Клапан-ворота симметричные (1/2 + 1/2) со ссыпными люками и двумя тягами крепления
- Вертикальный клапан с двумя тягами крепления
- · Вертикальный клапан с ссыпным люком и двумя тягами крепления
- · Шарнирные петли, держащие клапан / клапан-ворота
- · Гидроцилиндр с верхним креплением Binotto®
- Набор гидравлического подключения
- \cdot Тент с плотностью 680 г/м 2 сворачивающийся набок
- Балка, стягивающая борта

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru