БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Полуприцеп-самосвал Wielton NW3A55SD NW-3 2023

Цена: 6 100 000
Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 235/23-PCT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· NW3A 51 WMKD68

· Внешняя длина мм 11 160

· Внутренняя длина в ½ высоты кузова мм 9 917

· Длина пола для пользования 9 409

· Внешняя ширина мм 2 550

· Внешняя ширина в середине стены мм 2 460

· Внутренняя ширина между верхними краями бортов 2 350

· Внешняя высота до края бортов / под верх тента* мм 3 775/3 945

· Внутреняя высота мм 2 250

· Колёсная колея* мм 2 040

· Расстояние: шип – вторая ось мм 6 810

· Высота седла мм 1 200

· Межосевое расстояние мм 1310

· Задний свес мм 1418

· Высота пола мм 1525

· Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки)* мм 10 170

· α Максимальный угол высыпки (разгрузки) ° 46

· Шины -385/65 R22,5

· Допустимая полная масса кг 36 000 (tech. 39 000)

· Собственный вес 1/ клапан / клапан-ворота кг 6500

· Нагрузка на ось кг 8 000 (tech. 9 000)

· Нагрузка на седло кг 12 000 (tech. 12 000)

· Кубатура м3 54,6

Шасси

· стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003

· 3 оси по выбору пакупателя – техническая нагрузка на ось 9000 кг

· JOST с дисковыми тормозами

· пневмоподвеска

· стальные баки для воздуха

· первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления

· клапан поднятия и опускания платформы H-S

· плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE

· одна сбрасываемая опорная нога SAF

· боковые отбойники соответствующие норме 73

· задний стальной бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы

· доступные высоты седла 1200 мм

· Тормозная система WABCO

· соответствует требованиям ADR

· антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Vehicle Stability – „RSP” или „RSS” или „TRS” - питание от розетки ISO11992

Электрические оборудование

· 24 v в соответствии с ECE

· задние фары комплексные:

· свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)

· свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)

· освещение номерных знаков (LED)

· габаритные диодные огни (LED)

· боковое диодное освещение (LED)

· светоотражающие таблички

· подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов Колёса и шины

· диски (6 штук) по выбору покупателя: стальные · диск запасного колеса по выбору покупателя: стальной

· шины 385/65 R22,5 GoodYear/Bridgestone (7 шт.)

Надстройка / грузовой отсек

· грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа типа ENDUR-AL толщиной в 5 мм, со стандартной твёрдостью HB 110, боковые стенки изготовлены из профилей широтой в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 2,5 мм

· передняя стенка наклонена под углом 20˚

· лого Вельтон на боковых стенках

· лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя

· задний затвор:

· клапан-ворота симметричные (1/2 + 1/2) со ссыпными люками и двумя тягами крепления

· шарнирные петли, держащие клапан / клапан-ворота

· гидроцилиндр с верхним креплением по выбору покупателя: Binotto®

· набор гидравлического подключения

· тент с плотностью 680 г/м2 сворачивающийся набок

· балка стягивающая борта

Покраска

· все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

· алюминиевые эелементы химически очищены в процессе травления

· покраска производится в лакировочных камерах

· рама в цвет: серый RAL 7021

· кузов в цвет: серебристый RAL 9006

· 2 клина с кремлением

· 6 полных крыльев, задние крылья с брызговиками

· корзина на одно запасное колесо – 2 шт.

· инструментальный ящик

· бак для воды

· манометр измерения давления в подушках

· система спуска воздуха из подушек

· датчик угла наклона

· светоотражающие таблицы