



## Полуприцеп-самосвал Wielton NW3A55SD NW-3 2023



**Цена: 6 100 000**

**Место нахождения: Ростов-на-Дону**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

### Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

### Технические характеристики:

- NW3A 51 WMKD68
- Внешняя длина мм 11 160
- Внутренняя длина в  $\frac{1}{2}$  высоты кузова мм 9 917
- Длина пола для пользования 9 409
- Внешняя ширина мм 2 550
- Внешняя ширина в середине стены мм 2 460
- Внутренняя ширина между верхними краями бортов 2 350
- Внешняя высота до края бортов / под верх тента\* мм 3 775/3 945
- Внутренняя высота мм 2 250
- Колёсная колея\* мм 2 040
- Расстояние: шип – вторая ось мм 6 810
- Высота седла мм 1 200
- Межосевое расстояние мм 1310
- Задний свес мм 1418
- Высота пола мм 1525
- Высота во время максимального угла выгрузки (разгрузки)\* мм 10 170

- 
- $\alpha$  Максимальный угол выгрузки (разгрузки) ° 46
  - Шины -385/65 R22,5
  - Допустимая полная масса кг 36 000 (tech. 39 000)
  - Собственный вес 1/ клапан / клапан-ворота кг 6500
  - Нагрузка на ось кг 8 000 (tech. 9 000)
  - Нагрузка на седло кг 12 000 (tech. 12 000)
  - Кубатура м3 54,6

### **Шасси**

- стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003
- 3 оси по выбору пакупателя – техническая нагрузка на ось 9000 кг
- JOST с дисковыми тормозами
- пневмоподвеска
- стальные баки для воздуха
- первая ось поднимается в автоматическом цикле с возможностью ручного управления
- клапан поднятия и опускания платформы H-S
- плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем отвечающая нормам SAE
- одна сбрасываемая опорная нога SAF
- боковые отбойники соответствующие норме 73
- задний стальной бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы
- доступные высоты седла 1200 мм
- Тормозная система WABCO
- соответствует требованиям ADR
- антиблокировочная система EBS 2S/2M с функцией Vehicle Stability – „RSP” или „RSS” или „TRS” - питание от розетки ISO11992

### **Электрические оборудование**

- 24 v в соответствии с ECE
- задние фары комплексные:
- свет: STOP, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)

- 
- свет: заднего хода, противотуманные фары, свет поворотников (лампочки)
  - освещение номерных знаков (LED)
  - габаритные диодные огни (LED)
  - боковое диодное освещение (LED)
  - светоотражающие таблички
  - подключаемые розетки 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов Колёса и шины
  - диски (6 штук) по выбору покупателя: стальные · диск запасного колеса по выбору покупателя: стальной
  - шины 385/65 R22,5 GoodYear/Bridgestone (7 шт.)

### **Надстройка / грузовой отсек**

- грузовой отсек изготовлен из алюминиевого листа и алюминиевых профилей. Пол из алюминиевого листа типа ENDUR-AL толщиной в 5 мм, со стандартной твёрдостью HB 110, боковые стенки изготовлены из профилей шириной в 350 мм и толщиной в 40 мм, внутренняя толщина стенки 2,5 мм
- передняя стенка наклонена под углом 20°
- лого Вельтон на боковых стенках
- лестничная площадка на кузове транспортного средства с балконом и входом по стороне водителя
- задний затвор:
- клапан-ворота симметричные (1/2 + 1/2) со ссыпными люками и двумя тягами крепления
- шарнирные петли, держащие клапан / клапан-ворота
- гидроцилиндр с верхним креплением по выбору покупателя: Binotto®
- набор гидравлического подключения
- тент с плотностью 680 г/м2 сворачивающийся набор
- балка стягивающая борта

### **Покраска**

- все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке
  - алюминиевые элементы химически очищены в процессе травления
  - покраска производится в лакировочных камерах
  - рама в цвет: серый RAL 7021
-

- 
- кузов в цвет: серебристый RAL 9006
  - 2 клина с креплением
  - 6 полных крыльев, задние крылья с брызговиками
  - корзина на одно запасное колесо – 2 шт.
  - инструментальный ящик
  - бак для воды
  - манометр измерения давления в подушках
  - система спуска воздуха из подушек
  - датчик угла наклона
  - светоотражающие таблицы
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>