



Полуприцеп шторный Sotrans Wallaroo 2023



Цена: 3 050 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 298/23-KMP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектность и технические характеристики:

- Допустимая нагрузка на седельное устройство, кг 11 500
- Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат, кг 24 000 (на каждую ось по 8 000)
- Технически возможная нагрузка на агрегат, кг 27 000 (на каждую ось по 9 000)
- Допустимый общий вес, кг 35 000
- Технически возможный общий вес, кг 38 000
- Собственный вес в базовой комплектации, кг 6950
- Межосевое расстояние, мм 1 310
- Общая длина, мм 13 900
- Общая ширина, мм 2 550
- Длина грузовой платформы, мм 13 600
- Ширина грузовой платформы, мм 2 470
- Высота в свету под крышей, мм 2 710
- Высота седельного устройства, мм 1 150
- Рама шасси – сварная конструкция, изготовлена из стали Powerweld (Россия). Несущие
- лонжероны рамы двутаврового профиля. В раму шасси интегрированы поперечные
- лонжероны платформы.
- Составляющие элементы рамы полуприцепа оцинкованы.
- Напольное покрытие шасси - водостойкая ламинированная фанера толщиной 27 мм.
- В отбортовке рамы отверстия для крепления груза по всей длине рамы.
- Шкворень – производства фирмы OMS два дюйма (2”), сменный, тарельчатого типа.
- Опорное устройство – производства фирмы BPW/JOST, с двухступенчатым редуктором.
- Агрегат трехосный – производства BPW с пневмоподвеской, с допустимой нагрузкой
- 9 тонн на ось, с односкатной ошиновкой размерности 385/65 R22,5.
- Тормозные механизмы – дисковые.
- Балка оси, круглая $D = 146$ мм, толщиной 10 мм
- Тормозная система – EBS Wabco: двухпроводная, ABS 2S/2M её отличительной чертой является минимальное количество аппаратов и электронное управление, две задних оси оснащены энергоаккумуляторами. Розетка ABS 7 контактная.

-
- Колеса – с бескамерными шинами размерности 385/65 R22,5, рисунок протектора дорожный.
 - Кронштейн запасного колеса – для двух запасных колес.
 - Боковая защита – из алюминиевого профиля.
 - Оборудование:
 - выдвижная оцинкованная лестница;
 - инструментальный ящик пластиковый;
 - 4 пластиковых крыла с брызговиками;
 - кронштейн для подключения тормозной и осветительной системы в передней части шасси.
 - Электрооборудование – производства Egmah (Германия), выполнено по двухпроводной схеме, состоит из: двух 7 контактных разъемов и одного 15 контактного, кабеля, восьми боковых оранжевых фонарей, двух задних комбинированных фонарей, двух фонарей подсветки номера, и двух задних габаритных фонарей «улитка» в эластичном корпусе.
 - Надстройка полуприцепа –шторная платформа со сдвижной конструкцией тента (сдвижная крыша и боковые шторы).
 - Механизм сдвижной крыши и штор – производства Sesam/ Versus: верхняя часть каркаса тента и боковые стенки имеют сдвижной механизм, для удобства погрузки-выгрузки, т.н. "шторный механизм" с механизмом натяжения тента в задней части.
 - Передняя стенка – алюминиевые наборные профиля, обшитый листом фанеры с внутренней стороны.
 - Сдвижные бортовые стойки – производства HESTAL (Германия): устанавливаются сдвижные стойки, для обеспечения наибольшего пространства для погрузочных работ.
 - Тент крыши и боковых штор –ткань из полиэстера, покрытая пастой ПВХ: боковые шторы изготавливаются из тента серебристого цвета плотностью 850-900 г/м2; тент сдвижной крыши изготавливается из светопропускающего материала белого цвета, плотностью 650-680 г/м2. Крепление тента через ремни к обвязке платформы.
 - Дверной портал – выполнен из оцинкованной стали, на пороге установлены роликовые демпферы обеспечивающие надёжную защиту при подъезде к пандусу.
 - Двери распашные – производства HESTAL (Германия), двухстворчатые, с углом открывания 270°. Дверное полотно – наборный алюминий. Фурнитура: 4 петли и 2 штанги на дверь (штанги расположены внутри алюминиевого профиля дверей). Фиксаторы дверей в открытом положении – штанговые.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>