



Полуприцеп-сортиментовоз Тонар 9445 2024



Цена: 2 050 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 3574/24-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Габаритные размеры и массы

-
- Объем перевозимого груза, м3 63
 - Масса перевозимого груза, не более, кг 36700
 - Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг 6300
 - Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг 43000
 - Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг 15000
 - Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм 1150
 - Длина, мм 12810
 - Ширина, мм 2550
 - Высота, мм 4000

Конструкция шасси

- 3-осное; оси Тонар; подъёмная первая ось (ось принудительно из кабины тягача)
- Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая)
- Межосевое расстояние, мм 1310
- Ступичный узел – закрытый блок подшипник
- Подвеска рычажного типа, пневматическая
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Механическое двухскоростное опорное устройство
- Задний противоподкатный брус
- Передний щит с усилением
- 6 пар коников – разборные, высота внутренняя 2310мм.
- Лебёдки с механизмом фиксации ремня с тросом (для удобного освобождения груза от затянутых ремней), установленные на каждой паре коников

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения
- Повышенной прочности; сталь 09Г2С
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами

Тормозная система

- Барабанного типа
- Рабочая тормозная система - с двухпроводным пневматическим приводом конфигурации

2S/2M действующей на тормозные механизмы

- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления
- Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс
- Соответствует требованиям ECE

Электросистема

- 24В
- 2 розетки 7 pin, 1 розетка 15pin, розетка ABS
- Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- Освещение номерного знака
- Габаритные огни

Пневмосистема

- Ручной механический кран управления поднятия/опускания

Прочее оборудование

- Манометр на группу осей
 - Инструментальный ящик
 - Противооткатные пластиковые упоры 2 шт
 - Ступичный ключ
 - Для работы подъемной оси – в электрической розетке 15 PIN тягача необходимо подать питание 24В на 9 PIN
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>