Полуприцеп сортиментовозный БИПМ 3392Н4 2024

Цена: 2 500 000
Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 94/24-УФА

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг

Технические характеристики:

· Тип транспортного средства 3392Н4

· Количество осей/колес 3/6+ 1 (запасное колесо)

· Габаритные размеры, мм

· длина 13 600

· ширина 2 550

· высота 3 920

· Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 8500

· Конструкция Представляет собой сварную конструкцию из лонжеронов двутаврового сечения и несущих поперечин.

· Лонжероны двутаврового сечения изготовлены из высокопрочной стали

· Боковое защитное устройство

· Заднее защитное устройство

· Алюминиевое боковое защитное устройство

· Опорное устройство JOST

· Шкворень Производство JOST, 3 дюйма

· Подвеска Пневматическая

· Оси Пр-ва Китай, L1/DS , 12 тн, 3-я ось подъёмная

· Шины / диски 385/65R22.5

· Загрузочное пространство Восемь неповоротных коников HOLZER EBPO

· Коники С фронтальной стороны усилен пятым углом, обеспечивающим дополнительную жесткость. Выполнены из высокопрочной стали S500 MC

· Высота коника 2500

· Оборудованы стяжным ремнем – 4 шт

· Передний щит - Стальной перфорированный, с фонарями

· Противоподкатное устройство (2 шт)

· Инструментальный ящик, пластиковый Стальной, с алюминиевой крышкой

· Пластиковые, крылья фирмы «PARLOK»

· Настил Ламинированная фанера

· Держатель запасного колеса 2 шт, Расположено на раме полуприцепа

· Светомаркировка С улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03

· Электрооборудование Кабель и разъемы надежно защищены от химического и теплового воздействия, с напряжением в сети 24 вольта

· Передние габаритные фонари белого света – 2 шт.;

· Габаритные боковые фонари – 6 шт.;

· Фонари освещения номерного знака – 2шт;

· Задние фонари со светоотражателями – 2шт.;

· Контурные задние фонари в резиновых кожухах – 2 шт.

· Высота ССУ 1350

· Лебедки Под ремень