



Полуприцеп тентованный Grunwald 9453-000010-10 2024



Цена: 2 700 000

Место нахождения: Ставрополь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 356/24-СТВ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- Допустимая полная масса, кг - 38 000
- Собственная масса (с запасным колесом), кг - 7 000
- Нагрузка на осевой агрегат, кг - 27 000
- Нагрузка на ССУ, кг - 11 000
- Высота ССУ, мм - 1 150

Конструкция шасси

- Сварная рама, усиленная большим количеством поперечен.
- Лонжероны рамы выполнены из стали S 420.
- Интегрированные в раму отверстия для установки коников в количестве 20 штук.
- По периметру полуприцепа предусмотрены утапливаемые в полу скобы в количестве 26 штук. Допустимая нагрузка 2000 кг на скобу.
- Механическое двухскоростное опорное устройство.

Конструкция надстройки

- Элементы надстройки изготавливаются с применением технологии катафарезного нанесения покрытия –KTL, что обеспечивает высокую стойкость к появлению коррозии.
- Стальные передние стойки.
- Сборные алюминиевые задние ворота. 4 замка запираения задних ворот.
- Три пары стальных сдвижных стоек для обеспечения беспрепятственной боковой загрузки.
- Обрешетка
- Высокопрочный тент плотностью 900 г/м² имеет дополнительную обрешетку усиления.
- Пол из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм. Допустимая нагрузка погрузчика – до 7,5 тонн.
- Пломбировочный шнур.

Осевой агрегат

- 3 оси в усиленном исполнении – HJ, грузоподъемностью 9 000 кг каждая.
- Пневматическая подвеска.
- Межосевое расстояние 1310 мм.

-
- 1-я подъемная ось.

Тормозная система

- Тормозные механизмы дискового типа.
- ABS

Электрооборудование

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

Прочее оборудование

- Корзина для двух запасных колес, крепление для одного колеса.
 - Противооткатные упоры.
 - Инструментальный ящик.
 - Задний защитный брус и боковая противооткатная защита
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>