



## Полуприцеп-тяжеловоз Specpricer 9942D3 2022



**Цена: 4 200 000**

**Место нахождения: Севастополь, Балаклава**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 1040/22-KPC

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

### **Технические характеристики:**

- Обозначение полуприцепа SPECPRICEP 9942D3
- Тип полуприцепа Автомобильный трехосный
- Основной тягач Седельный

### **Характеристики грузоподъемности**

- Масса перевозимого груза, кг 45 000
- Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно 14 700
- Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 59 700
- Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно (через седельно-сцепное устройство тягача 25 000, через шины колес четырехосной тележки 34 700)

### **Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм**

- Длина (в полностью раздвинутом положении), мм 15 500 (20 745)
- Ширина(с уширителями), мм 2 540(3 040)

### **Гусак**

- Сцепной шкворень (2") по ГОСТ 12017-81
- Радиус ометания тягача, мм 2 340
- Настил гусака металл
- Переднее опорное устройство Механическое, с двухскоростным приводом серии E 200 T «JOST» (Германия) или аналог.

### **Грузовая платформа, мм, не более**

- Высота (погрузочная высота под нагрузкой), мм 520
- Длина (в полностью раздвинутом положении), мм 7 650 (12 895)
- Ширина(с уширителями), мм 2 540 (3 040)
- Настил платформы металл с тракозацепами

### **Ходовая часть**

- Подвеска Пневматическая с краном изменения высоты платформы
- Количество осей, шт. 3 (1-я стационарная, 2-я стационарная, 3-я подруливающая)

- 
- Межосевое расстояние, мм 1 360
  - Оси, производитель. Spespriser

### **Тормозная система**

- Тормозная система ABS
- Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.
- Розетка ABS: ABS ISO 7638 (7 полюсная)
- Тормоза (рабочие, стояночный)
- С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме
- Привод от пружинных энергоаккумуляторов

### **Трапы**

- Тип, количество, шт Подготовка под трапы

### **Электрооборудование**

- Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75.
  - Электрооборудования SIM (Португалия)
  - Соединительные разъемы по ГОСТ 9200-76 (ПС-325 (7 полюсная), ПС-326 (7- полюсная))
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>