



Полуприцеп-тяжеловоз Juterborg 985234 2023



Цена: 4 100 000

Место нахождения: Челябинская обл., Сосновский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 472/22-ЧЕЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Гусак

- Высота лонжерона составляет 360 мм, допустимая нагрузка на заднюю ось тягача 17 000 кг.
- От передней поперечины до центра шкворня 1000 мм, углы скошенные 400х400 мм.
- Высота ССУ 1150 мм.
- Настил металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Гусак шириной 2500 мм.
- Радиус ометания 2300 мм.
- Шкворень сменный 2 дюйма.
- Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн.
- Кронштейны запасного колеса в передней части гусака.
- Кран подъема запасного колеса.
- Зацепы под приставные трапы для заезда на гусак

Погрузочная платформа

- Погрузочная высота 900 мм.
- Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали.
- Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.).
- Настил деревянный, толщиной 45 мм, + металл рифленый, толщиной 4 мм, с тракозацепами на заднем скосе.
- Боковая защита алюминиевая.
- Петли для увязки груза расположены по периметру площадки, 14 шт.
- Дополнительные места крепления груза.
- Стаканы под коники, 10 шт.
- Дополнительная опорная лапа служит для распределения нагрузки при заезде техники по трапам.
- Уширители выдвижного типа до 3000 мм.

Трапы

- Алюминиевые приставные (500 мм.) раздвижные по ширине уширителей до 3000 мм.

-
- Угол въезда 15-16°.

Подвеска

- Пневматическая.
- Оси BPW (Германия) 11Т.
- Количество осей / колес 3/12 (2).
- Ошиновка двускатная.
- Первая ось подъёмная, вторя и третья стационарные.
- Межосевое расстояние 1810/1810 мм.
- Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз. фирмы.
- Диски стальные.

Дополнительное оборудование

- ABS.
- Выход для воздуха, соединения ПАЛМ.

Светотехника

- Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС.
- Выход для проблескового маяка сзади
- Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.
- Электрика 24В.

Покраска

- Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком).
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>