



Полуприцеп-тяжеловоз Juterborg 985234 2023



Цена: 4 300 000

Место нахождения: Аксай

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 564/23-РСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Грузоподъемность технически допустимая, кг. 40 000
- Собственная масса, кг. 11 000
- Общая масса, кг. 51 000
- Нагрузка на оси, кг. 33 000
- Нагрузка на ССУ, кг. 18 000
- Погрузочная высота, мм. 900

Комплектация:

Гусак

- Высота лонжерона составляет 360 мм, допустимая нагрузка на заднюю ось тягача 18 000 кг.
- От передней поперечины до центра шкворня 900/1 200 мм, углы скошенные 400x400 мм.
- Высота ССУ 1 150 мм.
- Настил металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Гусак шириной 2500 мм.
- Радиус ометания 2100 / 2400 мм.
- Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн.
- Кронштейны запасного колеса в передней части гусака.
- Инструментальный ящик.
- Зацепы под приставные трапы

Погрузочная платформа

- Погрузочная высота 900 мм.

-
- Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали.
 - Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.)
 - Настил деревянный, толщиной 45 мм, + металл рифленый, толщиной 4 мм.
 - Боковая защита алюминиевая.
 - Дополнительные места крепления груза
 - Дополнительная опорная лапа служит для распределения нагрузки при заезде техники по трапам.
 - Уширители выдвижного типа до 3000 мм.

Подвеска

- Пневматическая.
- Оси Alion 11T.
- Количество осей/колес 3/12 (2).
- ошиновка двускатная.
- 1ая ось-подъемная, 2ая и 3я -стационарные.
- Межосевое расстояние 1810/1810 мм.
- Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами.

Светотехника

- Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС.
- Выход для проблескового маяка сзади
- Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.
- Электрика 24В.

Трапы

- Алюминиевые приставные (500 мм)
- Угол въезда 16-18°

Светотехника

- Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС.
 - Выход для проблескового маяка сзади
 - Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.
 - Электрика 24В.
-

Покраска

- Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится
 - антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком).
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>