



Полуприцеп-тяжеловоз Juterborg 985234 2024



Цена: 4 300 000

Место нахождения: Московская обл., Раменский м.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 903/24-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Нагрузка на оси, кг 33 000
- Нагрузка на ССУ, кг 18 500
- Погрузочная высота, мм 900

Гусак

- Высота ССУ 1150 мм
- Настил металл рифленый, толщиной 4 мм
- Гусак шириной 2500 мм
- Радиус ометания 2100/2400 мм
- Шкворень сменный 2/3,5 дюйма
- Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн
- Кронштейны запасного колеса в передней части гусака
- Борт, высота 400 мм

Погрузочная платформа

- Погрузочная высота 900 мм
- Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали
- Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.)
- Настил комбинированный (дерево + металл рифленый, толщиной 4 мм.)
- Боковая защита алюминиевая
- Петли для увязки груза расположены по периметру площадки, 14 шт
- Дополнительные места крепления груза
- Стаканы под коники, 10 шт
- Дополнительная опорная лапа служит для распределения нагрузки при заезде техники по трапам
- Уширители выдвижного типа до 3000 мм

Подвеска

- Пневматическая
- Оси Алион-Рус (JTB11)

-
- Количество осей 3
 - Ошиновка двускатная
 - Первая ось подъемная, вторая и третья стационарные
 - Межосевое расстояние 1360/1360 мм
 - Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз

Трапы

- Приставные алюминиевые (2400x500 мм)
- Угол заезда 16-18°

Дополнительное оборудование

- ABS
- Выход для воздуха, соединения ПАЛМ
- Противооткатные упоры – 2 шт

Светотехника

- Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС
- Выход для проблескового маяка сзади
- Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт
- Электрика 24В

Покраска

- Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>