



Полуприцеп-тяжеловоз СААБ 9891-0000050-05 2024



Цена: 6 000 000

Место нахождения: Тверская область

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 77/24-TBP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг

Специализированный, полуприцеп-тяжеловоз СААБ 9891-0000050-05

Технические характеристики

- максимальная масса перевозимого груза, кг 55 000
- максимальная масса перевозимого груза в раздвинутом положении, кг 43 000
- масса снаряженного полуприцепа, кг 15 000
- полная масса полуприцепа, кг 70 000

Масса полуприцепа при ее распределении, кг

- на седельно-сцепное устройство 23 000
- допустимая нагрузка на оси 44 000
- длина полуприцепа в сдвинутом положении, мм 13 800
- длина рабочей платформы (в раздвинутом положении), мм 9 500 (15 500)
- ширина полуприцепа (с уширителями), мм 2 500 (3 000)
- погрузочная высота, мм 900
- ширина передвижного стола, мм: 500
- трапы (тип въезда/град.): Приставные алюминиевые (13)
- высота ССУ, мм: 1 250

Характеристики платформы

- Материал рамы: никелокропанная конструкционная сталь 09Г2С
- Пескоструйная обработка рамы (Sa 3) произведена
- Холодное цинкование рамы произведено
- Настил рабочей платформы- комбинированный (металл-рифленый лист и дерево-лиственница)

Подвеска

- Пневматическая с краном изменения высоты

Оси

- Производитель: Гота
- Количество: 4 оси
- Тип осей: 1, 2 оси стационарные с механизмом подъема; 3 ось – стационарная; 4 – поворотная, самовыравнивающаяся
- Система контроля осевых нагрузок (манометр): 4 шт.
- Расстояние между осями, мм: 1 360

Тормозная система

- Тормозная система: Барабанного типа
- Рабочая тормозная система: Двухконтурная с приводом от тягача
- Стояночная тормозная система: Энергоаккумуляторы максимально подняты
- Пневматическая система (ABS/EBS): ABS

Окраска

- Цвет – темно-серый
- ЛКП, не менее 300 МКМ- грунт эпоксидный+ грунт эмаль полиуретановые

Электрооборудование

- Электропроводка влагозащищенная- 24 В, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76
- Степень защиты IP23
- Электрооборудование- 2-х проводное с питанием от тягача

Характеристики полуприцепа

- Оцинковка- двухскатная
- Количество колес-18

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>