



## Полуприцеп-тяжеловоз Сургутавтоприцеп 946442 2023



**Цена: 5 900 000**

**Место нахождения: Барнаул**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 150/23-БРЛ

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## **Технические характеристики**

### **Характеристика массы**

- Грузоподъемность (тах), кг. (в раздвижном состоянии) 50 000 (40 000)
- Собственная масса, кг. (в раздвижном состоянии) 14 000 (14 000)
- Полная масса, кг. (в раздвижном состоянии) 64 000 (54 000)
- Нагрузка на ССУ, кг. (в раздвижном состоянии) 20 000 (14 000)
- Нагрузка на оси, кг. (в раздвижном состоянии) 44 000 (40 000)

### **Габаритные размеры полуприцепа**

- Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. 15 000 (14 000)
- Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. (в раздвижении) 21 300 (20 300)
- Ширина (с уширителями), мм. 2500/ 3000

### **Грузовая платформа**

- Погрузочная высота, мм. 900
- Длина рабочей платформы, мм (в раздвижении) 11 200 (17 500)
- Ширина рабочей платформы (с уширителями), мм. 2500/ 3 000
- Настил платформы Металл

### **Гусачная часть**

- Шкворень, дюйм, (мм.) 3,5 (88,9)
- Высота ССУ, мм. 1250
- Радиус ометания, мм. 2 300
- Настил платформы (гусак) Металл (рифленый)

### **Ходовая часть**

- Количество осей, шт. (подъемные/самоустанавливающаяся) 4 (1-ая/4 ая)

- 
- Межосевое расстояние, мм. 1810..1360..360
  - Подвеска (тип, производитель) Пневматическая, зависимая
  - Оси, производитель Osman Кос,
  - Количество колес (запасных), шт. 16(2)
  - Диски Стальные
  - Шины (размерность)Пневматические 235/75 R17.5
  - Ошиновка Двухскатная

### **Тормозная система**

- Рабочая тормозная система Барабанная, колодочная на все колеса с пневматическим приводом от тягача по ГОСТ 4363, с ABC
- Система пневмопривода тормозов С энергоаккумуляторами

### **Трапы**

- Тип,шт Приставные
- Ширина трапа, мм. 500
- Угол заезда по трапам, градусы 16

### **Электрооборудование**

- Напряжение, В 24В стандарт, двухпроводное, с питанием от тягача, количество и расположение приборов в

соответствии с ГОСТ 9200, ECE и ADR во влагозащитном исполнении, разъемное соединение в соответствии с ECE и ADR

---

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>