



Полуприцеп-тяжеловоз Сургутавтоприцеп 946442 2023











Цена: 5 000 000

Место нахождения: Барнаул

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 167/23-БРЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Характеристика массы

- · Грузоподъемность (max), кг. (в раздвижном состоянии) 50 000 (40 000)
- · Собственная масса, кг. (в раздвижном состоянии) 14 000 (14 000)
- · Полная масса, кг. (в раздвижном состоянии) 64 000 (54 000)
- · Нагрузка на ССУ, кг. (в раздвижном состоянии) 20 000 (14 000)
- · Нагрузка на оси, кг. (в раздвижном состоянии) 44 000 (40 000)

Габаритные размеры полуприцепа

- · Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. 15 000 (14 000)
- · Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. (в раздвижении) 21 300 (20 300)
- · Ширина (с уширителями), мм. 2500/ 3000

Грузовая платформа

- Погрузочная высота, мм. 900
- · Длина рабочей платформы, мм (в раздвижении) 11 200 (17 500)
- · Ширина рабочей платформы (с уширителями), мм. 2500/ 3 000
- Настил платформы Металл

Гусачная часть

- · Шкворень, дюйм, (мм.) 3,5 (88,9)
- · Высота ССУ, мм. 1250
- Радиус ометания, мм. 2 300
- · Настил платформы (гусак) Металл (рифленый)

Ходовая часть

- · Количество осей, шт. (подъемные/самоустанавливающаяся) 4 (1-ая/4-ая)
- · Межосевое расстояние, мм. 1810..1360..360
- Подвеска (тип, производитель) Пневматическая, зависимая
- · Оси, производитель Osman Koc,

Количество колес (запасных), шт. 16(2)
 Диски Стальные
 Шины (размерность)Пневматические 235/75 R17.5
 Ошиновка Двухскатная

Тормозная система
 Рабочая тормозная система Барабанная, колодочная на все колеса с пневма- тическим приводом от тягача по ГОСТ 4363, с ABC
 Система пневмопривода тормозов С энергоаккумуляторами

Трапы
 Тип,шт Приставные
 Ширина трапа, мм. 500
 Угол заезда по трапам, градусы 16

· Напряжение, В 24В стандарт, двухпроводное, с питанием от тягача, количество и расположение приборов в соответствии с ГОСТ 9200, ЕСЕ и ADR во влагозащитном

исполнении, разъемное соединение в соответствии с ECE и ADR

Электрооборудование

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru