



Полуприцеп-тяжеловоз Сургутавтоприцеп 946442 2023



Цена: 5 300 000

Место нахождения: Барнаул

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 168/23-БРЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Характеристика массы

- Грузоподъемность (max), кг. (в раздвижном состоянии) 50 000 (40 000)
- Собственная масса, кг. (в раздвижном состоянии) 14 000 (14 000)
- Полная масса, кг. (в раздвижном состоянии) 64 000 (54 000)
- Нагрузка на ССУ, кг. (в раздвижном состоянии) 20 000 (14 000)
- Нагрузка на оси, кг. (в раздвижном состоянии) 44 000 (40 000)

Габаритные размеры полуприцепа

- Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. 15 000 (14 000)
- Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. (в раздвижении) 21 300 (20 300)
- Ширина (с уширителями), мм. 2500/ 3000

Грузовая платформа

- Погрузочная высота, мм. 900
- Длина рабочей платформы, мм (в раздвижении) 11 200 (17 500)
- Ширина рабочей платформы (с уширителями), мм. 2500/ 3 000
- Настил платформы Металл

Гусачная часть

- Шкворень, дюйм, (мм.) 3,5 (88,9)
- Высота ССУ, мм. 1250
- Радиус ометания, мм. 2 300
- Настил платформы (гусак) Металл (рифленый)

Ходовая часть

- Количество осей, шт. (подъемные/самоустанавливающаяся) 4 (1-ая/4-ая)
- Межосевое расстояние, мм. 1810..1360..360
- Подвеска (тип, производитель) Пневматическая, зависимая
- Оси, производитель Osman Кос,

-
- Количество колес (запасных), шт. 16(2)
 - Диски Стальные
 - Шины (размерность)Пневматические 235/75 R17.5
 - Ошиновка Двухскатная

Тормозная система

- Рабочая тормозная система Барабанная, колодочная на все колеса с пневма- тическим приводом от тягача по ГОСТ 4363, с АВС
- Система пневмопривода тормозов С энергоаккумуляторами

Трапы

- Тип,шт Приставные
- Ширина трапа, мм. 500
- Угол заезда по трапам, градусы 16

Электрооборудование

- Напряжение, В 24В стандарт, двухпроводное, с питанием от тягача, количество и расположение приборов в соответствии с ГОСТ 9200, ECE и ADR во влагозащитном исполнении, разъемное соединение в соответствии с ECE и ADR
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>