



Полуприцеп-тяжеловоз Тверьстроймаш 993951 2022



Цена: 6 200 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1543/22-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Исполнение AS60W 1SSL1L1R2SS
- Серия Original PRO
- Нагрузка на ССУ тягача, кг 23000

Шасси

- Высота расположения опорного листа полуприцепа при технически допустимой максимальной нагрузке, мм 1300 +/- 40
- Внутренний радиус передней части полуприцепа (не менее), мм 2000/2400
- Борты на гуське алюминиевые, высота 400 мм
- Настил платформы гуська из древесины
- Сцепной шкворень (основной), дюймы 3,5"
- Место установки шкворня 3,5" на 2400
- Опорное устройство механическое
- Тип гуська с изгибом
- Высота погрузки при технически допустимой максимальной нагрузке, мм 860 +/- 15
- Длина грузовой платформы (длина при полном раздвижении), мм 8800(14800) +/- 50
- Ширина грузовой платформы, мм 2530 +/- 10
- Длина свеса грузовой платформы, мм 500 +/- 20
- Настил грузовой платформы из древесины с металлическим профилем, длина грузовой платформы 9,5 м и менее (S)

Ходовая часть

- Подвеска пневматическая, Европейский бренд
- Оси 5(1+2+2), (1 - подруливающая с механизмом подъема, 2 - стационарная с механизмом подъема, 3 - стационарная, 4 и 5 - подруливающие), Европейский бренд
- Расстояние между осями, мм 1310, +/- 10
- Тормозной механизм осей барабанный
- Количество колес, шт 20

Тормозная система

- Стояночный тормоз пружинные энергоаккумуляторы
- Система тормозная пневматическая с функцией АБС

-
- Тип разъемных соединений тормозной системы с тягачем ГОСТ 33603 /ISO 1728/ ISO 7638
 - Электрооборудование
 - Напряжение, В 24
 - Тип разъемных соединений электрооборудования с тягачем ГОСТ 9200-76/ ISO 1185-N, ISO 3731-S

Дополнительное оборудование

- Трапы механические одного сложения на сменном основании, Тверьстроймаш, 60тн, ручной, внутрь или наружу, 750, +/- 10, 14, +/- 2

- Настил трапов одного сложения из древесины

Места для установки уширителей

- Уширители грузовой платформы в комплекте с элементами настила Original выдвижные оцинкованные, Ширина грузовой платформы 2530-2990мм, длина грузовой платформы 9,5м и менее

- Комплект из 4 выдвижных знаков "Крупногабаритный груз" со светотехникой, стробоскопами, кронштейнами для установки

- Комплект кассет для хранения элементов настила уширителей на гуське

- Маячок проблесковый

- Система контроля осевых нагрузок (манометр)

- Ящик инструментальный Тверьстроймаш, стальной, внутренний объем 350л, нагрузка 200кг, на гуське

- Шкворень в комплекте с крепежом, дополнительный 2"

- Передвижная опорная платформа длина 300мм

- Места для установки съемных фитингов 1x20f

- Места установки вставных стоек 4 пар

- Комплект из 2 противооткатных упоров

- Щитки межколесные
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>