




Полуприцеп-зерновоз Тонар 9989 (5529T1) 2023



Цена: 2 300 000

Место нахождения: Аксай

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 30/23-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

лизинг.

Технические характеристики:

- Объем 68м.куб.
- Внутренние размеры
- Длина 12,4м
- Ширина 2,41м
- Высота 2,2м
- Толщина пола 2мм
- Толщина борта 1,5мм
- Инструментальный ящик 1
- Тент, шт 1
- Сматывающее устройство, шт 1
- Балкон спереди сзади откидывающая площадка
- Откидные борта с двух сторон, на верхней навеске, открываются отдельно 12
- Задний борт –с верхней навеской или распашные ворота 2
- Высота открывного борта, мм 80
- Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 43200

Вес

- в базовой комплектации, кг 8200
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг
- на первую ось 8050
- на вторую ось 8050
- на третью ось 8050
- на четвертую ось 8050
- Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство 11000
- Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм 1150-1250

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения;
- Повышенной прочности;
- Процесс сварки происходит сварочными тракторами и роботами.

Шасси

- 4-осное;
- Оси HJB;
- Максимальная масса, приходящаяся на заднюю тележку, кг –технически допустимая- 36 000;
- Межосевое расстояние 1 310мм;
- Пневматическая подвеска;
- Подъёмная первая и вторая ось (в базовой комплектации)
- Сцепной шкворень 2 дюйма;
- Сайлентблок HJB
- Ступичный узел – закрытый блок подшипник;

Тормозная система

- SORAL;
- Тормозная система - барабанные;
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на 3 и 4 осях или 2 и 3 осях и пневматическим ручным краном управления;
- Аварийная тормозная система -механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на 3 и 4 осях или 2и 3осях к тормозным механизмам колёс.

Электросистема

- 24В;
- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями
- поворота и отражателями света;
- освещение номерного знака;
- габаритные огни;
- Светоотражающая лента;

-
- 2 розетки и розетка ABS.

Окраска

- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку;
- Два слоя грунта;
- Антигравийная и антикоррозийная защита;
- Краска: двухкомпонентная.

Колеса

- Диски: 11,75 x 22,5;
- Ошиновка односкатная;
- Количество колёс: 8+1 запасное, 385*65*22,5.

Прочее оборудование

- Надежная конструкция крыльев;
 - Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм - 2шт;
 - Корзина запасного колеса;
 - Ступичный ключ.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>