



Полуприцеп-контейнеровоз Voith 914295-05 2023



Цена: 2 700 000

Место нахождения: Томск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 311/23-TMC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики
Конструкция прицепа

- рама изделия представляет собой стальную сварную конструкцию из высокопрочной стали S700, состоящую из 2-х лонжеронов и поперечных связующих элементов;
- адаптированная конструкция для эксплуатации в сложных дорожных условиях и под все типы контейнеров;

- опорная плита усиленного исполнения с 2-х дюймовым шкворнем седельно-сцепного устройства JOST/SAF/BPW/OMS или аналог;

- два положения шкворня;

- крепление номерного знака с отверстиями под рамку регистрационного номера;

- опорное устройство JOST/BPW/SAF/OMS или аналог;

- одностороннее управление подъемом/опусканием расположено слева по ходу движения;

- 6 балок с замками Twist Lock для надёжной фиксации контейнеров JOST или аналог;

- корзина для крепления запасного колеса – 2 шт.;

- площадка в задней части полуприцепа;

- стальной задний бампер.

Подвеска и шины

- 4 оси с механизмом подъёма первой и четвёртой осей;

- тормозные механизмы дискового/барабанного типа;

- шины бескамерные (на усмотрение производителя) размерностью 385/55 R22,5

с диском – 8+1 шт.

Тормозная система

- пневматическая двухконтурная тормозная система.

Электрооборудование

- электрооборудование Aspoeck / Hella / Ermax или аналог.

Комплектация

- индивидуальные крылья с кронштейнами Domar (Италия) / Parlock (Финляндия) / Lago (Италия) или аналог – 8 шт.;

- брызговики колес Domar (Италия) / Parlock (Финляндия) / Lago (Италия) или аналог – 8 шт.;

- противооткатные упоры Lokhen (Италия) / Parlock (Финляндия) / Lago (Италия) или аналог – 2 шт.;

- резинометаллические отбойники – 2 шт.;

- контурная светоотражающая маркировка лентой премиального качества;

-
- боковая защита – 4 шт.;
 - задняя защита – 1 шт.;
 - отдельный кран управления подвеской на вынесенную ось.

Полуприцеп окрашен по фирменной трехступенчатой системы окраски «Prime Sestem»:

1. обработка поверхности в дробеструйной камере;
2. покрытие грунтом с содержанием антикоррозионных элементов;
3. окраска премиальной эмалью.

Технические характеристики

- Длина габаритная- 12 540 L мм
 - Ширина габаритная- 2 530 мм
 - Высота габаритная (по передней стенке)- 1 230 H2, мм
 - Высота погрузочная- 1 100 H4, мм
 - Меж шкворневое расстояние - 300 B2, мм
 - Межосевое расстояние- 1 360 B, мм
 - Снаряженная масса полуприцепа- 5800 кг
 - Межосевое расстояние- 2 510 B1, мм
 - Максимальная масса автопоезда- 44 000 кг
 - Высота ССУ- 1 100 H1, мм
 - Расстояние от шкворня до оси переднего колеса- 4 630 A, мм
 - Расстояние от передней стенки до шкворня- 850 C, мм
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>