



Трехосный полуприцеп ТСП 94163-0000031 2019



Цена: 20 900 000

Место нахождения: Новый Уренгой

Оборудование для гидравлического разрыва пласта. Установка для дозированной подачи химреагентов

Технические характеристики и комплектация

Трехосный полуприцеп ТСП 94163-0000031

- Высота седла 55
- 2" шкворень

-
- Три (3) Оси 25.000 фунтов, пневматическая подвеска
 - 24 V освещение, одобренное ICC DOT, включающее светодиодное осветительное оборудование
 - Тормоза антиблокировочная тормозная система
 - Шины: 385/6522.5 18 с внедорожными протекторами и стальными колесами
 - Три (3) оси в масляной ванне
 - Силовые гидроцилиндры до 50,000 (120.000 фунтов в статике)
 - Поперечины прицепа расположены таким образом, чтобы позволить снимать масляный поддон двигателя
 - Выдвижная платформа с откидной лестницей для тех осмотра и обслуживания плунжерного насоса
 - Задний бампер с фонарями в корпусе бампера
 - Задний крюк для крепления буксирного троса
 - Передние и задние брызговики.

Состав комплектации

Общая информация

- Установка позволяет подавать жидкие химические реагенты в поток при проведении операций по гидроразрыву пласта. Установка рассчитана для работы в течение длительного времени в суровых климатических условиях при температурах окружающей среды от — 400С до +400С.
- Полуприцеп Производство: ООО ПКФ «Политранс»
- Трехосный
- Длина вместе с навесным оборудованием, мм: 15,000
- Ширина, мм: не более 2,540
- Высота, мм: 3,980
- Распределение нагрузки по осям — не более 8 тонн на ось

Дизельгенераторная установка

- Синхронный генератор Stamford 50 кВт
- Двигатель: DEUTZ [3F4M мощность: 74 д.с.
- Напряжение: 400 В Трехфазный
- Частота тока: 50 Гц

-
- Скорость вращения: 1500 обмин
 - Шумозащитный кожух
 - Жидкостный отопитель Webasto 5,5 кВт
 - Габариты (ДхШхВ), мм: 2300х1100х1800
 - Топливный бак: 150 л
 - Расход топлива при 1000/0 нагрузке: 16.9 л/час 4)

Фургон

· Фургон разделен на три отсека: операторная и лаборатория, а также отсек хранения химических реагентов и насосная зона.

- Фургон: Каркасный прямоугольный с плоской крышей
- Утеплитель: Пенополистирол марки ПСБ-С-25.
- Толщина утеплителя в бортах — 54 мм
- Двойные боковые ворота: 2 шт
- Крепление фургона на полуприцеп: подрамник
- Освещение: светодиодное
- Освещенность: не менее 00 лк
- Вентиляционная система
- Оголитель воздушный Webasto — 2 PC
- Электрический обогреватель взрывозащищенный — 8 шт

Система подачи реагентов

- Емкость для хранения химических реагентов с перемешивающими устройствами (электропривод), л: 3 шт
- Емкость для хранения химических реагентов с перемешивающими устройствами (электропривод) и нагревателями, 2000 л: 3 шт
- Агрегат винтовой насосный Waukesha KB20S 30.0 V4A, электрический привод, до 30 Тмин: 6 шт (корпус AISI 316, статор FKM, ротор AISI 316, механическое уплотнение)
- Шестеренчатый насос Waukesha 006U2, электрический привод, до 30 Тмин
- Шестеренчатый насос Waukesha 03()U2, электрический привод, до 100 Тмин
- Кориолисовый массовый расходомер, DMF-V Ду: 12 мм, Beijing Sincerity Automatic Equipment. 4-20 мА.
- Промывочная емкость для дизельного топлива, 400 л.

- Катушки для шланга подачи химических реагентов. Укомплектованы шлангом Ду 25 мм. Длина шлангов па каждой катушке 20 м.

Кабина оператора и лаборатория

- Панель оператора, все обозначения выравированы на панели
 - Кондиционирование/отопление воздуха
 - Лабораторный стол.
 - Установка не укомплектована лабораторным оборудованием.
 - Система управления и автоматизации SA380 позволяет проводить процесс подачи реагентов в автоматическом и ручном режиме.
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>