Трехосный полуприцеп ТСП 94163-0000031 2019

Цена: 20 900 000
Место нахождения: Новый Уренгой

Оборудование для гидравлического разрыва пласта. Установка для дозированной подачи химреагентов

Технические характеристики и комплектация

Трехосный полуприцеп ТСП 94163-0000031

· Высота седла 55

· 2" шкворень

· Три (3) Оси 25.000 фунтов, пневматическая подвеска

· 24 V освещение, одобренное ICC DOT, включающее светодиодное осветительное оборудование

· Тормоза антиблокировочная тормозная система

· Шины: 385/6522.5 18 с внедорожными протекторами и стальными колесами

· Три (3) оси в масляной ванне

· Силовые гидроцилиндры до 50,000 (120.000 фунтов в статике)

· Поперечины прицепа расположены таким образом, чтобы позволить снимать масляный поддон двигателя

· Выдвижная платформа с откидной лестницей для тех осмотра и облуживания плунжерного насоса

· Задний бампер с фонарями в корпусе бампера

· Задний крюк для крепления буксирного троса

· Передние и задние брызговики.

Состав комплектации

Общая информация

· Установка позволяет подавать жидкие химические реагенты в поток при проведении операций по гидроразрыву пласта. Установка рассчитана для работы в течение длительного времени в суровых климатических условиях при температурах окружающей среды от — 400С до +400С.

· Полуприцеп Производство: ООО ПКФ «Политранс»

· Трехосный

· Длина вместе с навесным оборудованием, мм: 15,000

· Ширина, мм: не более 2,540

· Высота, мм: 3,980

· Распределение нагрузки по осям — не более 8 тонн на ось

Дизельгенераторная установка

· Синхронный генератор Stamford 50 кВт

· Двигатель: DEUTZ [3F4M мощность: 74 д.с.

· Напряжение: 400 В Трехфазный

· Частота тока: 50 Ги

· Скорость вращения: 1500 обмин

· Шумозащитный кожух

· Жидкостный отопитель Webasto 5,5 кВт

· Габариты (ДхШхВ), мм: 2300х1100х1800

· Топливный бак: 150 л

· Расход топлива при 1000/0 нагрузке: 16.9 л!час 4)

Фургон

· Фургон разделен на три отсека: операторная и лаборатория, а также отсек хранения химических реагентов и насосная зона.

· Фургон: Каркасный прямоугольный с плоской крышей

· Утеплитель: Пенополистирол марки ПСБ-С-25.

· Толщина утеплителя в бортах — 54 мм

· Двойные боковые ворота: 2 шт

· Крепление фургона на полуприцеп: подрамник

· Освещение: светодиодное

· Освещенность: не менее 00 лк

· Вентиляционная система

· Оголитель воздушный Webast0 — 2 PC

· Электрический обогреватель взрывозащищенный — 8 шт

Система подачи реагентов

· Емкость для хранения химических реагентов с перемешивающими устройствами (электропривод), л: 3 шт

· Емкость для хранения химических реагентов с перемешивающими устройствами (электропривод) и нагревшгелями, 2000 л: 3 шт

· Агрегат винтовой насосный Wangen kB20S 30.0 V4A, электрический привод, до 30 Тмин: 6 шт (корпус AlSl 316, статор FkM, ротор AlSI 3 [6, механическое уплотнение)

· Шестеренчатый насос Waukesha 006U2, электрический привод, до 30 Тмин

· Шестеренчатый насос Waukesha ()3()U2, электрический привод, до 100 Тмин

· Кориолисовый массовый расходомер, DMF-V Ду: 12 мм, Beijing Sincerity Automatic Equipment. 4-20 мА.

· Промывочная емкость для дизельного топлива, 400 л.

· Катушки для шланга подачи химических реагентов. Укомплектованы шлангом Ду 25 мм. Длина шлангов па каждой катушке 20 м.

Кабина оператора и лаборатория

· Панель оператора, все обозначения вьиравированы на панели

· Кондиционирование/отопление воздуха

· Лабораторный стол.

· Установка не укомплектована лабораторным оборудованием.

· Система управления и автоматизации SA380 позволяет проводить процесс подачи реагентов в автоматическом и ручном режиме.