



Комплекс шириной печати 60 см (состоит из 4 ед.) 2023

Цена: 1 470 000

Место нахождения: Тверская обл., г. Кимры

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 25/24-IBH

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплекс шириной печати 60 см (состоит из 4 ед.)

Комплектность и технические характеристики

Печатная головка Epson i3200-A1 (AQUA)

- Количество печатных головок, шт 4
- Макс ширина печатного поля, см 60
- Максимальная толщина носителя, мм 1
- Количество цветовых каналов в печатающей головке 4
- Количество каналов в печатающей головке 8
- Количество дюз на канал в печатающей головке 400
- Количество дюз на канал в печатающей головке 3200
- Цветовая конфигурация CMYK+W
- Скорость печати, квм/час, в режимах:
 - 360 x 1800 dpi, 4pass 20
 - 720x1200 dpi, 6 pass 14
- Цветовая конфигурация CMYK+W
- Тип чернил Чернила для DTF печати
- Система подачи чернил Автоматическая с рециркуляцией белого цвета
- Материалы для печати Все виды синтетической и натуральной ткани
- Операционная система Windows 7/Windows 10
- РИП FlexiPrint версия 19
- Передача данных RJ-45
- Энергопотребление принтера, кВт 1,5
- Напряжение (принтер), В 220
- Габариты принтера, ДхШхВ, мм 1620 x 620 x 1280
- Габариты упаковки, ДхШхВ, мм 1700 x 700 x 720
- Масса принтера, кг 180

-
- Масса принтера в упаковке, кг 230
 - Влажность, % 40-60
 - Температура, С 22 - 28
 - Гарантийный срок, мес 12
 - Страна производитель Китай

Шейкер-сушка Oris H6501 для фиксации термopорошка с длинным конвейером, ширина 60 см

- Производительность, кв.м/час 30
- Конструктив Рулонный
- Макс рабочая ширина, см 60
- Напряжение, В 220
- Мощность номинальная, кВт 3,42
- Потребляемая мощность, кВт 1-2,5
- Габариты сушки в упаковке, ДхШхВ, мм 2900 x 1310 x 1367
- Масса сушки, кг 225
- Масса сушки в упаковке, кг 275
- Тип электропитания (1фаза/3 фазы) 1 фаза
- Гарантийный период, мес 12
- Страна производитель Китай

Для переноса понадобится пресс:

Термопресс планшетный автоматический, электрич., два стола, лазер COLORS HB-M4060-2, 60x40 см, Китай

- Конструктив Откидной
- Планшетный
- Способ нагрева ИК
- Макс рабочая ширина, см 40
- Макс рабочая длина, см 60
- Цифровая система управления Да

-
- Кнопка аварийной остановки Да
 - Диапазон температур нагревательного элемента, С 0-300
 - Диапазон времени выдержки, сек 0-999
 - Регулируемая сила прижима, кг от 500 до 1000
 - Потребляемая мощность, кВт 3,5
 - Напряжение, В 220
 - Количество оснований, на которые крепятся изделия, шт 2
 - Количество прижимных элементов, шт 1
 - Способ открытия термопресса электрический
 - Способ прижима к основанию электрический
 - Размеры, Ш * Г * В, см 104x92x148
 - Размеры упаковки, Ш * Г * В, см 114x105x100
 - Масса, кг 180
 - Масса в упаковке, кг 245
 - Гарантийный срок, мес 6

Режущий плоттер ARK-CUT GH1350

- ТТХ ARK-CUT GH1350
 - Максимальная ширина материала 1340 мм
 - Максимальная ширина резки 1240 мм
 - Максимальная ширина контурной резки 1220 мм
 - Максимальная скорость резки 1200 мм/сек.
 - Функция автоматической обрезки Есть
 - Перемещение Серводвигатели
 - Точность резки $\pm 0,02$ мм
 - Максимальное давление ножа 800 гс
 - Количество прижимных роликов 6
 - Система распознавания реперных меток CCD-камера высокого разрешения
 - Инструмент в комплекте Держатель ножа + комплект из 3-х флюгерных ножей, держатель
-

пера + перо

- Подходящие для резки материалы Стандартные самоклеящиеся ПВХ и ПЭТ-пленки, световозвращающие, металлизированные, флуоресцентные, трафаретные, витражные, термотрансферные пленки, магнитный винил
 - Напольная подставка В комплекте с рулонодержателем
 - Интерфейс USB, флеш-накопитель USB (в комплекте), LAN
 - Совместимые ОС Windows 7/8/10/11
 - Форматы данных EPS, PDF, AI, DXF, PLT и т. д.
 - Управляющее ПО AnyCut Arms
 - Электропитание AC: 220 В, 50 Гц (кабель питания в комплекте)
 - Габаритные размеры с напольной подставкой и корзиной (Ш x Г x В) 1580 x 600 x 1100 мм
 - Масса 20 кг
 - Условия эксплуатации Температура: +5...35 °С, отн. влажность 35...75 % (без конденсата)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>