



Прицеп СЗАП 925313 2024



Цена: 3 150 000

Место нахождения: Ставропольский край, Шпаковский м.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 54/24-СТВ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Внутренний объем кузова 89 м³

-
- Высота седельно-сцепного устройства минимальная 1150 мм
 - Грузоподъемность полуприцепа 40400 кг
 - Нагрузка на ССУ допустимая 12000 кг
 - Максимальная полная масса полуприцепа 48000 кг
 - Расстояние от крайней передней точки до шкворня 1600 мм
 - Снаряженная масса полуприцепа $\pm 5\%$ 7300 кг
 - Передний радиус обметания, не более 2040 мм
 - Межосевое расстояние 2510/1310/1310 мм
 - Колесная колея 2040 мм
 - Нагрузка на ось, допустимая по закону 9000/7500/7500/7500 кг
 - Колея кронштейнов подвески 1300 мм

Шасси

- Сварная рама усиленной конструкции из двух лонжеронов двутаврового сечения из стали 09Г2С/10ХСНД (соответствует Hardox600/700)
- Опорное устройство двухскоростное с ручным односторонним приводом, грузоподъемность 24 т, ручка управления с правой стороны
- Шкворень, 2 дюйма (соответствует ЕЭК ООН № 55.00)
- Два противооткатных упора
- Съёмная корзина запасного колеса (на два колеса)
- Боковая алюминиевая защита
- Заднее защитное устройство, с рамкой регистрационного знака
- Умывальник с мыльницей
- Инструментальный ящик
- Шторная конструкция
- Загрузочное пространство объемом 89 м³
- Металлическая отбортовка
- Толщина профиля борта 1,5 мм - сталь 8ПС
- Толщина настила пола 27 мм - влагостойкая, ламинированная фанера
- Стойки шторной конструкции литые

-
- Сдвижная крыша с возможностью верхней загрузки
 - Боковые стенки шторного типа
 - Полог шторной конструкции из ПВХ ткани плотностью 650-750 гр./м²
 - Распашные ворота (оборудованы запирающими механизмами Дельта - 4 шт.)
 - Фурнитура крепления полога;
 - Светоотражающая маркировка.

Подвеска

- 4 оси x 9000 кг
- Пневматическая подвеска
- Механизм подъема первой и четвертой оси
- Тормозные механизмы дискового типа
- Управление подъемом осей из кабины

Тормозная система

- Пневматическая электронная тормозная система
- Датчики ABS на двух из четырех осей
- Стальные воздушные ресиверы
- Тормозные камеры мембранного типа
- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на трех осях
- Пневматические соединительные головки для подключения на гибких шлангах
- Розетка ABS

Электрооборудование

- Две 7-ми-клемовые и одна 15-ти-клемовая розетки
- Розетка ABS;
- Два задних комбинированных фонаря с функцией габаритных огней, указателей поворотов, противотуманных фонарей, сигналов торможения, фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака
- Два фонаря полного габарита на гибкой основе
- 2 передних габаритных фонаря, совмещенных с белыми световозвращателями
- 8 боковых габаритных фонарей, совмещенных с оранжевыми световозвращателями

-
- 2 задних световозвращателя красного цвета треугольной формы
 - 1 дополнительный фонарь

Система покраски

- Пескоструйная обработка стальных поверхностей
 - Два слоя цинкосодержащего грунта (премиум качества)
 - Покраска двухкомпонентной полиуретановой краской
 - Покраска шасси - специальная антикоррозийная краска (премиум качества)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>