



## Прицеп Wielton NS3K 2023



**Цена: 3 990 000**

**Место нахождения: Пенза**

### **ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 204/24-ПНЗ

#### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

---

## **Технические характеристики:**

### **Рама**

- стальная конструкция из конструкционной стали, с повышенной прочностью S700
- двухдиапазонные опорные ноги с грузоподъемностью:
- динамическая нагрузка 24 000 кг
- статическая нагрузка 50 000 кг
- плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем по нормам SAE,
- боковой протвоподкатный отбойник в соответствии с актуальными правилами UE
- задний бампер, в соответствии с актуальными правилами UE
- возможность перемещения стеллажных досок во время погрузки на крепления боковой защиты

### **Шасси**

- 3-осное SAF дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг,
- высота ССУ – 1 145 мм
- пневмоподвеска
- подъём и спуск шасси при помощи клапана H-S
- подъемная ось

### Тормозная система

- соответствует требованиям ADR
- автоматическая регулировка тормозов
- антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSS”

### **Грузовой отсек**

- пол из водостойкой фанеры, с повышенной прочностью, толщиной в 30 мм - допускаемое давление тележки с вилочной грузоподъемной платформой – 7200 кг
- передвижные стойки с верхним креплением на роликах
- натяжка шторы
- задняя часть - возможность плавной натяжки
- передняя часть - натягивающая ножка с возможностью быстрого съема тента
- передняя стенка выполненная из алюминиевых профилей повышенной прочности - соответствует требованиям нормы VDI – DIN EN 12642 XL (давление 13 500 daN)

- 
- две независимо передвигающиеся стороны тента – укреплены, соответствуют требованиям нормы VDI – DIN EN 12642 XL (давление 10 800 daN)
  - задние двери из алюминиевых профилей повышенной прочности - соответствует требованиям нормы VDI – DIN EN 12642 XL (давление 8 100 daN)
  - крыша, независимо передвигающаяся на переднюю часть полуприцепа
  - привинчиваемые алюминиевые стойки
  - между стойками 4 ряда деревянных досок высотой в 100 мм
  - возможность переместить стеллажные доски во время погрузки на крепления боковой защиты

### **Электроинсталляция**

- 24 v в соответствии с ECE и ADR,
- задние фары комплексные:
- светодиодные – LED: позиционные
- вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников
- освещение номерных знаков, (лампочки)
- габаритные огни и боковое освещение диодные (LED)
- 2 соединительные розетки EBS на передней стенке без проводов

### **Окраска**

- все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,
  - покраска рамы производится в автоматических камерах в серый цвет RAL7021
  - Цвет тента – серебристый
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>