



Прицеп-самосвал РИАТ 85830F 2023



Цена: 2 700 000

Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 496/23-ОМС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Допустимая полная масса 28 000 кг
- Нагрузка на заднюю тележку 27 000 кг
- Нагрузка на сцепную петлю 1 000 кг
- Собственная масса от 7 500 кг
- Высота ТСУ 680 мм
- Габаритная длина 8 930 мм
- Габаритная ширина 2 530 мм
- Габаритная высота 3 020 мм
- Объем кузова 18 м³

Конструкция шасси

- Рама из высокопрочной стали марки S700 MC и S500 MC
- Механическое опорное устройство
- Складной заднее защитное устройства для работы с асфальтоукладчиком

Конструкция платформы

- Платформа выполнена в виде «Вох-Туре»
- Платформа из высокопрочной стали марки S500 MC
- Боковые борта толщиной 5 мм
- Основание толщиной 8 мм
- Электрическая\ручная система пологования
- Максимальный угол подъема платформы 46°

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр AMP

Оси и подвеска

- Пневматическая подвеска
 - 3 оси 10 тонн в усиленном исполнении BPW
 - Первая ось подъемная, опускание автоматическое
-

Тормозная система

- Барабанные тормозные механизмы
- ABS от SORL

Электрооборудование

- Двухконтурная со светодиодной оптикой ERMAX/Сакура

Шины и диски

- Стальные диски 11,75x22,5, шины 385/65 R22,5
- Количество колес 6 и 1 запасное

Покраска

- Покраска в соответствии с требованиями ISO для
- Тяжелых климатических условий

Прочее оборудование

- Крепление запасного колеса для прицепа
 - Рукомойник с диспенсером
 - Пологование с намоткой
 - Управление подъёмом кузова осуществляется системой автомобиля.
 - Сцепная петля дышла 57,5 мм.
 - Опорное устройство.
 - Односкатная ошиновка. Шины 385/65 R22,5
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>