



Полуприцеп-самосвал РИАТ 924900-33Н2 2023



Цена: 2 100 000

Место нахождения: Тюмень

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 145/24-TMH

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Нагрузка на заднюю тележку 27 000 кг
- Нагрузка на ССУ 12 000 кг
- Собственная масса от 8 300 кг
- Высота ССУ от 1150-1250 мм
- Габаритная длина 9 870 мм
- Габаритная ширина 2 550 мм
- Габаритная высота 3 460 мм

Конструкция шасси

- Рама из высокопрочной стали марки S700 MC и S500 MC
- Площадка для работы с тентом в соответствии с требованиями охраны труда
- Механическое опорное устройство
- Складной заднее защитное устройства для работы с асфальтоукладчиком

Конструкция платформы

- Платформа выполнена в виде «Half-Pipe»
- Платформа из высокопрочной стали марки S500 MC
- Боковые борта толщиной 5 мм
- Основание толщиной 6 мм
- Запоры заднего борта открываются автоматически при подъеме платформы на 5°
- Съёмный задний лоток
- Максимальный угол подъема платформы 48°
- Задний борт: на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова;
- Тент с наматывающим устройством, каркас тента, балкон-площадка с лестницей для обслуживания тента.

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр А.М.Р (Голандия)

Оси и подвеска

- Пневматическая подвеска
- 3 оси 9 тонн в усиленном исполнении BPW
- Усиленные амортизаторы для тяжелых дорожных условий;
- Межосевое расстояние 1 310 мм;
- Передняя ось подъемная. Автоматическое/ручное опускание подъемной оси

Тормозная система

- Барабанные тормозные механизмы
- ABS SORL 2S/2M
- Система мониторинга осевых нагрузок AXIS LOAD
- Автоматическая регулировка тормозов;
- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов.

Электрооборудование

- Двухконтурная со светодиодной оптикой ERMAX(Италия)
- Дополнительные фонари заднего хода
- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24V ;
- Два задних гибридных комбинированных фонаря ;
- Два фонаря полного габарита ;
- Два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем ;
- Шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;
- Два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, установленных на задних фанарях.

Покраска

- Покраска в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий
- Все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;

Прочее оборудование

- Держатель для одного запасного колеса;
- Задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;

· Светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>