




Прицеп самосвальный Амкар 8595-42 (Автомастер) 2023



Цена: 2 755 000

Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 387/23-KCK

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Показатели масс: 8596-42
- Масса снаряженного транспортного средства, кг 7 400
- Грузоподъемность, кг. 19 600
- Полная масса транспортного средства, кг 27 000

Самосвальная платформа:

- Внутренние габариты платформы, не менее ДхШхВ, мм 7250х2450х1650
- Объем, не менее м3 35
- Разгрузка на две боковые стороны
- Угол опрокидывания платформы, град. не менее 48 – 50,
- Устройство опрокидывания кузова гидравлическое, с телескопическим гидроцилиндром
- Ошиновка Односкатная резина 10R20, пневмоподвеска

Платформа на прицепе: коробчатого типа, самосвальный кузов с боковой разгрузкой, коробчатого типа с откидными двухкомпонентными боковыми бортами.

· Боковые борта раздвоенные, верхний борт глухой, нижний борт на верхней навеске. Передний борт фиксированный.

· Тент каркас и площадка для обслуживания. Угол опрокидывания на две боковые стороны составляет 48-50 градусов.

· **Материал кузова:** сталь 09Г2С, толщина днища – 3 мм, панелей бортов – 1.5 мм.

· Опрокидывающее устройство платформы гидравлическое (гидроцилиндр фирмы Нува в кол-ве 2шт.) с приводом от насоса через коробку отбора мощности автомобиля.

· Управление подъемом дистанционное из кабины.

· Подвеска прицепа пневмо.

· Оси L1 АБС.

Тормозная система: рабочая: двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы барабанного типа, тормозные камеры мембранного типа; стояночная: механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес, две быстроразъемные пневматические головки «ПАЛМ».

· **Электрооборудование:** двупроводная система постоянного тока напряжением 24В; два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака; два фонаря полного габарита на гибкой основе; два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями; электрические кабели для соединения с тягачом.

· **Окраска:** Самосвальные платформы перед окраской покрываются грунтом, окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки в цвет заказчика, толщина покрытия не менее 140 микрон, предусмотрено грунтование кузова изнутри; RAL 6001

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>