



Прицеп-сортиментовоз 600321 2019

Цена: 2 200 000

Место нахождения: Псковская обл., г. Великие Луки

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 120/20-ПСК

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

лизинг.

Технические характеристики

Размеры

- Длина прицепа, мм - ок. 8 000
- Ширина прицепа, мм - 2 550
- Погрузочная высота шасси с коником, мм - ок. 1 450
- Высота габаритная по коникам, не более, мм - 3 950
- Внутренняя высота коника, мм - 2 460
- Внутренняя ширина коника, мм - 2 290
- Длина дышла, мм - 2 000
- Высота дышла 1, мм - 910
- Высота дышла 2, мм - 725

Шасси

- Специальная усиленная стальная конструкция из продольных балок и поперечных лонжеронов, цельнокатанный двутавр
- Поворотный круг двухрядный производства BPW (Германия), 20тн
- Дышло, расположенное по центру, нерегулируемой длины (диаметр отверстия - 50 мм)
- Два положения дышла по высоте
- Стальной настил на дышле из профилированного листа
- Задний откидной противоподкатный брус, соответствует ЕЭК ООН № 58-02
- Кронштейны крепления задних пятикамерных фонарей (сварное крепление к раме)
- Кронштейн крепления номерного знака и фонарей освещения знака
- Два боковых стальных защитных устройства
- Маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03

-
- Фанерный пол по всей длине прицепа
 - 2 противооткатных упора с держателями
 - Пластиковые крылья с брызговиками над всеми колесами
 - Лебедка для крепления запасного колеса
 - Пластиковый инструментальный ящик

Осевой агрегат

- 3 x 12000 кг, усиленное исполнение для жестких дорожных условий
- Оснащение двух осей датчиками ABS
- Оси BPW EcoPlus
- 11-листовая рессорная подвеска
- Рессоры производства BPW

Тормозная система(Производитель WABCO)

- Пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами
- ABS -антиблокировочная система
- Автоматический регулятор тормозных сил
- Тормозные камеры мембранного типа
- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами
- Две присоединительные пневматические головки
- Розетка ABS по ISO7638
- Соединительные кабели с шасси

Электрооборудование

- Ergmax, светодиодное исполнение
- Рабочее напряжение 24 V
- Пятикамерные задние осветительные фонари диодные с интегрированным треугольным отражателем (установленные на кронштейне с защитной решеткой)
- 2 фонаря освещения номерного знака
- 8 габаритных боковых фонарей
- 2 передних габаритных фонаря

-
- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брус

Коники

- 4 неразборных стальных коников (Производитель ООО «Велмаш»-С, сталь S500, Россия)
- Нагрузка до 8 т
- Положение коников регулируется вдоль прицепа

Дополнительное оборудование

- 2 натяжных устройства для затяжки перевозимого
 - Две петли для эвакуации в задней части прицепа
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>