



Прицеп тентованный Kolumn S 2022



Цена: 2 200 000

Место нахождения: Нижегородская обл., Дзержинск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 548/22-ННГ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Размеры и вес

- Длина кузова внутри около 13620 мм
- Общий вес (доп/техн) 35000/41000 кг
- Ширина кузова внутри около 2480 мм
- Полезная нагрузка (доп/техн) 27920/31920 кг
- Высота передней стенки около 2585 мм
- Нагрузка на оси (доп/техн) 24000/27000 кг
- Высота кузова спереди внутри около 2740 мм
- Нагрузка на седло (доп/техн) 11000/15000 кг
- Высота кузова внутри около 2740 мм
- Общий собственный вес +/-3% 6765 кг
- Высота бокового проема впереди около 2600 мм
- Высота бокового проема сзади около 2600 мм
- Межосевое расстояние 1310/1310 мм
- Общая высота впереди без груза около 4000 мм
- Высота подвески 260 мм
- Общая высота сзади без груза около 4000 мм
- Колесная база 7700 мм
- Высота погрузки сзади без груза около 1150 мм
- Высота проема задней двери около 2630 мм
- Высота седла по ISO 1726 1080-1230 мм
- Ширина проема задней двери около 2480 мм

Шасси

- Сварное шасси изготовлено из стали ST52-3 (высокопрочная)
- Шасси оцинкованное/КТЛ
- Корзина для 2 запасных колес, на болтах

-
- Фиксированный задний бампер и откидные боковые бамперы согласно директивы 70/221/ЕЭС
 - Сцепной шкворень 2" по стандарту SAE, сменный, позиция 1660

Оси

- SAF Intradisc CD 3x9 тонные, пневмоподвеска, дисковые тормоза

Тормозная система

- Двухконтурная система Knorr Bremse/WABCO с пневмоприводом согл. RR EG 71/320
- EBS 2S/2M, с программой предотвращения опрокидывания, электропитание EBS согласно ISO 7638 + CAN
- Энергоаккумулятор с двойной мембраной, 2 противооткатных упора с креплением

Опорный домкрат

- 24 тонный опорный домкрат марки SAF/OMS/JOST, двухскоростной

Система освещения

- Aspock/Hella - 24V по ECE R48 мносекционные фонари,
- Два 7-полюсных разъема - 1xISO3731 /1xISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISO12098
- Светодиодные боковые и задние фонари

Кузов и крыша

- Тентованный, с тремя стальными сдвижные съемными стойками с каждой стороны (3*2)
- 2 стальные угловые стойки у ворот с устройством натяжения сдвижного тента
- Панельного типа ворота с системой скрытых замков
- Стальная передняя стенка со стальными угловыми стойками (RAL 9006)
- Сдвижная крыша Edsha, профиль 175мм, ширина внутри 2470 мм

Пол

- Многослойная kleевая фанера мультиплекс толщиной 30мм с покрытием смолы, с нагрузкой для вилочных погрузчиков 7.200 кг (соответствует требованиям EN 283)
- Пол с двумя рядами отверстий под коники (2*8)
- Наличие системы крепления груза, 24 кольца (2*12) для стяжных ремней

Тент

- Сдвигаемые боковые шторы, плотность 750 гр/м2
- Тент крыши, плотность 650 г/м2.

Прочее оборудование шасси

- Выдвижная лестница сзади

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>