



Фургон рефрижератор Dongfeng C120L Z55 (C12112) 2023



Цена: 4 100 000

Место нахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 726/23-ЕКТ

Техническое состояние:

Авто имеет следующие особенности: жало от ключа зажигания сломано; АКБ разряжен

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Фургон рефрижератор Dongfeng C120L Z55 (C12112)

Комплектация и технические характеристики

Модификация C120L

Массогабаритные характеристики

- Класс автомобиля LDT
- Полная масса автомобиля, кг 11 900
- Тип кабины Со спальным местом
- Ширина кабины, мм 2030mm
- Колесная база, мм 5200
- Максимальная скорость, км/ч 110
- Преодолеваемый уклон, % 30
- Длина x Ширина x Высота, мм 8858×2236×2463

Двигатель

- Модель ISF3.8S5168
- Мощность, кВт (л/с) 122 (166)
- Крутящий момент, Н*м (при об/мин) 592 (1300...1700)
- Экологический класс 5
- Объём топливного бака, л 205
- Аварийный режим остановки ДВС Электронный
- Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой

Сцепление

- Тип Диафрагменная пружина с тросовым управлением
- Размер диска 380мм
- Усилитель сцепления

КПП

- Модель МКПП-8□8JS75T□

-
- Материал корпуса КПП Металл
 - Лючок для установки КОМ

Трансмиссия

- Тип карданного вала 3 секции
- Материал карданного вала Металл

Передняя ось

- Тип подвески Зависимая
- Допустимая нагрузка, кг 4120
- Изготовитель DANA

Задняя ось

- Допустимая нагрузка, кг 8240
- Передаточное отношение главной пары 4,33
- Изготовитель DANA

Тормозная система

- Тип системы Пневматическая
- Автоматический механизм регулировки зазора
- Передние тормозные механизмы Барабанные
- Задние тормозные механизмы Барабанные
- Моторный тормоз-замедлитель
- ABS (Антиблокировочная тормозная система)
- ESC (Система курсовой устойчивости)
- Стояночный тормоз Тормозная камера
- Осушитель воздуха

Рама

- Размеры лонжерона рамы, мм 232*65*6.5
- Тип Лонжеронная

Подвеска

- Кол-во листов передней рессоры 8

-
- Передние амортизаторы
 - Передний стабилизатор поперечной устойчивости
 - Кол-во листов задней рессоры 10+7
 - Задние амортизаторы
 - Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Колёса

- Размерность шин 245/70R19.5
- Материал колесного диска Металл

Кабина

- Механизм подъема кабины
- Материал переднего бампера Металл
- Обтекатель на крышу Установлен

Двери

- Стеклоподъёмники Электрические
- Центральный замок

Освещение

- Поворотники
- Передние противотуманные фары
- Габаритные огни
- Светодиодные ДХО

Зеркала

- Регулировки Механические
- Подогрев
- Фронтальное зеркало
- Салонное зеркало
- Включение освещения при открытии двери

Сиденья

- Кол-во мест (вод + пасс) 1+2

-
- Регулировки сиденья водителя Механические
 - Регулировки пассажирского сиденья Механические
 - Обивка сидений Ткань
 - Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
 - Оборудование
 - Датчики парковки (задние)
 - Круиз-контроль

Электрооборудование

- Подключение мобильного телефона через bluetooth
- Воспроизведение музыки через bluetooth
- MP3
- Кнопки управления на руле
- Пневматический звуковой сигнал
- Электрический звуковой сигнал
- Зуммер движения задним ходом
- Климат-контроль
- Тип 1-зонный
- Кондиционер Опционально

Интерьер

- Противосолнечный козырек для водителя
- Противосолнечный козырек для пассажира

Габаритные размеры Внутренние размеры

- Длина, мм 7 400 Длина, мм
- Ширина, мм 2 600 Ширина, мм
- Высота, мм 2 500 Высота, мм
- Материал наружной обшивки (стены/двери) Армированный пластик
- Материал внутренней обшивки (стены/двери) Армированный пластик
- Наружное обрамление Уголок ОЦ, скруглённый окрашенный ,белый

-
- Нижнее внутреннее обрамление Уголок ОЦ
 - Отбортовка нижняя внутри. ОЦ
 - Пол 80 мм, ЭППС
 - Крыша 80 мм, ЭППС
 - Боковые стены 60 мм, ЭППС
 - Передняя стенка 80 мм, ЭППС
 - Задние ворота 80 мм, ЭППС
 - Материал покрытия пола фанера ламинированная сетчатая 18 мм
 - Фурнитура задних распашных ворот ОЦ, штанговая без крышки, 4 петли, 1 штанга на каждой
 - Крепление кузова к раме шасси
 - Подкрылки Пластиковые с брызговиками
 - Габаритные огни согласно ГОСТ
 - Внутреннее освещение 1 плафон
 - Боковая защита (одинарная) алюминиевая на откидных стойках
 - Наличие холодильного оборудования (ХОУ) , с закладными элементами
 - Такелажная рейка в два ряда От пола 60 см. с интервалом 60 см. итого 30 метров.

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>