



Рефрижератор 47883А на шасси Jac N120 Long 2024



Цена: 4 550 000

Место нахождения: Московская обл., Павлово-Посадский г.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1808/24-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Основные параметры

- Максимальная мощность (л.с.) 206/2300 (152/2300)
- Максимальный крутящий момент (н/м) 740/1200-1800
- КПП механическая
- Кол-во ступеней 6-ти ступенчатая
- Ведущий мост передаточное число 4.875
- Габаритные размеры шасси (мм) 8887×2345×2410
- Монтажная длина (мм) 6805
- Колесная база (мм) 5300
- Колея (мм) 1927 / 1803
- Снаряженная масса шасси (кг) 4080
- Грузоподъемность шасси (кг) 7900
- Полная масса (кг) 11980
- Макс. допустимая нагрузка на пер.ось 4200
- Макс. допустимая нагрузка на зад.ось 8200
- Максимальная скорость (км/ч) 110
- Минимальный дорожный просвет (мм) 186
- Максимальный преодолеваемый подъем (%) 30

-
- Минимальный радиус поворота (м) 9
 - Топливный бак 210L
 - Аккумуляторные батареи 120 А.ч (2 шт) 24В
 - Тормозная система пневматическая
 - Радиоприемник+MP3, антенна, динамики
 - Пепельницы в боковых дверях
 - Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира
 - Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира
 - Ящик для инструментов
 - Зеркала заднего вида с подогревом
 - Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету
 - Подножка с антискользящим покрытием
 - Задний стабилизатор поперечной устойчивости
 - Электростеклоподъемники
 - Центральный замок
 - Круиз-контроль
 - Кондиционер
 - Прикуриватель
 - Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте
 - Энергопоглощающий передний бампер
 - АБС
 - Дневные ходовые огни
 - Противотуманные фары
 - Зуммер заднего хода
 - Горный тормоз
 - Электрическая регулировка передних фар
 - Адаптация для России Топливный фильтр с подогревом и сепаратором
 - Отопитель салона повышенной производительности

-
- Морозоустойчивые резиновые детали
 - Свечи накаливания
 - Закрытый аккумуляторный ящик
 - Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto
 - Тахометр
 - Коробка отбора мощности
 - Электрический разъем для подключения тахографа
 - Проводка под тахограф
 - Тахограф
 - Спойлер

Характеристики надстройки

- Габаритные размеры фургона, ДхШхВ, мм 7400x2600x2500
- Фургон бескаркасного типа, изготавливается из монолитных самонесущих сэндвич-панелей.
- Наружное покрытие (внешняя облицовка) - Плакированный металл
- Внутреннее покрытие (внутренняя облицовка) - Плакированный металл (с санитарно-эпидемическим заключением)
- Стены снаружи - плакированный металл (белый), кроме задних дверей - армированный пластик (белый)
- Стены внутри - плакированный металл (белый)
- Пол - транспортная фанера 24мм
- Толщина утеплителя ЭППС: Пол (общая толщина) - 110мм, боковые стенки - 60 мм
- Крыша, передняя стенка - 80мм, задние ворота - 80мм
- Задние распашные ворота с Т-образным фиксатором дверей
- Штанговые запоры с ручкой из оцинкованной стали «PUSH» - 2шт. (по 1 шт. на дверь)
- Петли на дверь из стали оцинкованные по 4 шт. на каждую дверь
- Угол наружный алюминиевый
- Внутренняя оцинкованная отбортовка высотой 200 мм
- Плафоны внутреннего освещения - 3 шт.
- Портал ворот из оцинкованной стали

-
- Оцинкованная лестница
 - Светоотражающая маркировка
 - Передние, задние и боковые габаритные огни
 - Боковая алюминиевая защита откидная

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>